

遂宁市索利特蓄电池12V10AH电力系统

产品名称	遂宁市索利特蓄电池12V10AH电力系统
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

遂宁市索利特蓄电池12V10AH电力系统 正常情况下每套UPS系统各分担50%负荷（UPS主机负载率为40%），当其中一套UPS发生故障或需要检修时，由剩余另一套UPS自动承担所有负荷(UPS主机负载率为80%)，故障机退出运行进行检修。每台UPS主机均设主路（整流+逆变）开关回路输入；每套系统均设置手动维修旁路，当UPS电源系统出现完全故障或需要检修时，可通过手动维修旁路将电源系统隔离开，采用市电电源临时为负荷供电。UPS在过载、内部故障或短路的状态下，系统应将确保自动不间断地将负载切换到静态旁路。但对于门窗行业的联盟而言，企业还需增加一定的技巧才能让联盟收益化。众所周知，在组建联盟前，门窗企业要对所在地区的市场进行分析，同时了解之前联盟作业情况。根据消费者和竞争情况，提出联盟的形式和诉求重点。在明确重点的基础上，找到影响当地消费行为的关键要素，同时确定客户来源的主要渠道和次要渠道，规划阶段就要考虑到客户来源的多渠道，以降低风险。在当前的市场环境下，对于所有联盟活动来说，客户来源都是非常重要的环节。15、UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合YD/T 1363.3的要求，系统应具有下列主要功能：实时监控系统的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；采集和存储系统运行参数：主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流；显示精度应符合YD/T 1363.1的要求；完善的电池管理功能

英特尼森蓄电池 英威腾蓄电池 优比施蓄电池 尤诺蓄电池 豫光蓄电池 约顿蓄电池 长海斯达蓄电池 中达电通蓄电池 中商国通蓄电池 jingli京力蓄电池 科瑞德蓄电池 致远通蓄电池 硅隆蓄电池 荷呗克蓄电池 硅能动力蓄电池 POWER KINGDOM蓄电池 MSF美赛弗蓄电池 德国MULTIPOWER蓄电池 EXPERT POWER蓄电池 RAYTHUNDER蓄电池 RTHUNDER蓄电池

[乌海市吉自达蓄电池12V230AH维护保养手册](#)