

新疆配电室陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板厂家

产品名称	新疆配电室陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	耐烟火性能:不小于1600 耐磨性:4级/6000转 中文名称:防静电地板
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

好防静电地板应环保，在防静电地板基材生产过程中要使用胶粘剂，而是胶粘剂的主要成分之一，因此防静电地板中常会含，而被称为“隐形”。根据国家标准规定，基材释放量要达到E1级标准，即释放量应低于9mg/100g，低于此标准的基材才对人体无害。在购买防静电地板时，如果闻到有性的气味，千万别购买。好防静电地板要防潮。防潮性能要通过吸水厚度膨胀率这一指标来反映，该指标值越高，防潮性能就越差。而防潮性能差的地板在春天雨季的潮湿环境下，有可能出现膨胀变形等问题。我们提醒消费者在购买时一定要购买吸水厚度膨胀率低于10%的地板。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、基等。贴面材料有防静电瓷砖、（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电产品在微电子工业生产中有着广泛的应用，用于电子元器件、半导体、电子产品组装及大规模、超大规模集成电路的洁净车间，避免人体在车间内移动产生静电。控制静电放电对计算机通信、各类电子设备及对静电敏感器件危害，防止计算机内存及电子仪器内部的损坏。其它应用：用于对静电敏感的、易燃易爆的场所和石油化工车间及医院手术室、麻醉室、氧吧间及其它有防静电要求的场所。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电地板设计要点1、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。（1）仅供走线用：基本尺寸为250mm。（2）供走线及空调风库用：基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。我们公司坚持“团结拼搏、锐意进取、严谨求实、艰苦奋斗”的企业作风，不断开拓创新，依靠雄厚的实力、科学的管理和服务，坚持“诚信求实、服务社会、信誉、用户至上”的企业宗旨。