

东营有实力的气密门品牌

产品名称	东营有实力的气密门品牌
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	520.00/平方米
规格参数	硬度:高 材质:钢质 颜色:白色 红色 粉色等
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

产品详情

医用门门板材质:门板采用加厚双层镀锌彩钢板,内部采用高密度聚氨酯发泡材料填充制作而成,具有隔热、隔音、保温等优点,实用于大型仓库和厂房大门;工业提升门门板可制作宽度可达10米。钢制医用门安装方法:1、用中置铝接件连接,然后用紧固件(自攻螺丝等)固定,紧固件处用盖帽封掉,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;2、直接使用中置铝连接,门框四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度;3、用槽铝件(或折件)在门洞四周加装紧固,以调整门洞尺寸,然后门框以嵌入式方式嵌入,再紧固于槽件上,四周用硅胶密封,保持完整性与美观性,注意保持安装水平度与垂直度。医用钢质门参数介绍:1、门板:采用0.8厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉末静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;2、门框:采用1.5厚镀锌板,经模具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊点刺及假焊,粉末静电喷涂,具有耐酸碱、防潮、防锈,使用寿命长等优点;3、门视窗:200*600、200*800、400*600,观察窗边框四角倒R25圆角整体成型,严禁采用直角成45度拼接边框,普通观察窗因接缝过多而易滋生及影响美观;4、门板芯材:为阻燃纸蜂窝,铝蜂窝等;5、颜色:有白色,蓝色,米,淡绿色等(接受客户颜色);6、配件:不锈钢合页、不锈钢锁、扫地条、密封件、五金配件、不锈钢防撞带等;7、规格:常规、非标、可接受用户要求设计;8、填充物:阻燃纸蜂窝、铝蜂窝、聚氨酯发泡;9、表面:塑粉静电喷涂。10、强耐磨硬度可达6500转;11、BIO矿物质;12、耐酸碱;13、防火防火等级达到二级;14、防紫外线,不变色;15、防静电。医用钢质门通过柔性加工成形的门框的房扇表面通过高压静电粉末喷涂烤漆工艺,表面光滑、细腻、平整、饱满、无杂质、无色差、无针孔。使用其原材料都应采用国际老、阿克苏诺贝尔天然环保树脂粉末涂料,加上现在的新建以及老院改造大多数墙体装修也选用护墙板作为装饰材料,钢制门结合用医护墙板作为整装很好的解决了对洁净、卫生高标准要求,对霉菌、酵母菌有广泛和较长时间的抑制能力,对洁净起到很好的作用。当然,在视觉美观角度也是非常重要的,如今现代化多样化彩色搭配,也不再像传统以白色为单色系去装修,钢制门可根据不同装修风格来满足客户对颜色的需求,色彩以及木纹覆膜任意定制。钢质门之所以结实耐用因为所用的材料均是采用国内的热浸镀锌钢板,防火、耐腐蚀,抗氧化,不生锈的特性。门框可以根据工地现场的墙体厚度配作,从而很好的解决门框与墙体的收口问题,不需要再去考虑墙体和门框的收口,很好的节省了施工难度带来的施工成本降低,门扇的厚度为40,门扇内采用咬合结构设计,没有任何焊点,美观和结实两者同时到达,门扇内采用高强度蜂窝纸填充,很好的减轻了门扇的

自身重量，同时也降低了装修建筑的承载负重，而且门扇具备轻质高强度，开启灵活的特点，通过50万次的重复启闭检测，大大提高了保用寿命，这是传统的木质门远远过不到的。钢质门是一种比较的门，是和天然木材结合的产品。它有效的互补了钢材和木材的一些缺点，可以整体提升木门的整体品质，可以让家更温馨和安全。