

防爆型电动闸阀 MZ941H 25C DN450电动闸阀

产品名称	防爆型电动闸阀 MZ941H 25C DN450电动闸阀
公司名称	上海恒菲电动阀门有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	产地:上海 链接方式:法兰.对夹 材质:不锈钢.铸钢 球铁
公司地址	上海市奉贤区泰叶路159弄33号
联系电话	13045638838 15801734888

产品详情

矿用电动闸阀特点:1、阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，****！使用可靠。2、阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。3、阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。4、阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。5、手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。6、阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。7、初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。8、电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。矿用电动闸阀的优点是:1、切换非常方便，省力，操作简单;2、流体流动时不会移动;3、设备的密封面不易被擦洗和腐蚀，因此不容易引起折旧;4、设备结构简单，结构长度短，制造工艺很好，因此具有广泛使用。矿用防爆电动闸阀特点：1、流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小（闸板开启度高）2、开启较有力，密封性能好，介质流向不受限制，不扰流，不降压力。3、形体简单，制造工艺性好，使用范围广。4、闭阀所需力矩较小。矿用电动闸阀的特点:1、阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，****！使用可靠。2、阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此结构维修方便，节约费用，阀瓣互换性较好。3、阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成，密封面硬度高，耐磨擦，抗擦伤，使用寿命长。4、阀杆用渗氮钢制成，表面氮化处理，硬度高，抗擦伤，耐腐蚀，使用寿命长。5、电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除地操作外，还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。6、手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启。减小阀门操作力。7、阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。8、初次安装和调试时，必须手动把阀门开到约一半的位置，以免电机相序接反导致阀门或电装损坏。矿用电动闸阀的维护保养：1、电动阀门应存放在干燥通风的室内，通路两头须阻塞。2、长期存放的电动阀门应定时查看，铲除污物，并在加工面上涂防锈油。3、装置后，应定时进行查看，要查看项目：密封面磨损状况。阀杆和阀杆螺母的梯形螺纹磨损状况。填料是否过时失效，如有损坏应及时替换。电动阀门检修装置后，应进行密封性能实验。我们公司本着“信誉至上，质量可靠”的经营理念，竭诚为广大用户服务，以优良的产品及质量管理为保证，向您提供可信赖的产品！