

天津超声波流量计

产品名称	天津超声波流量计
公司名称	天津市强尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区大碱厂镇孙小屯村
联系电话	86-02260506031 18698016165

产品详情

DS-100F超声波流量计（固定外绑型）

一、特点

- 0.5%线性度、0.2%重复性
- 全中文显示或英文显示
- 结构紧凑、坚固、国际先进的压铸铝机壳
- 低电压多脉冲平衡发射、接收
- 4-20mA、OCT（累计脉冲、频率）、继电器输出
- 可接5路4-20mA电流信号（如：温度、压力、液位等）
- 防非操作人员误动的密码锁保护

二、技术参数

- 测量原理：超声波传播时差原理。双CPU并行工作，4字节浮点运算。测量周期500ms(每秒2次)。

· 信号输入：可输入5路电流信号，精度0.1%。（如：温度、压力、液位等信号）。

· 信号输出：电流输出：4-20mA或0-20mA等，阻抗0-1K Ω ，浮空，精度0.1%；

频率信号：12~9999Hz之间任选(OCT输出)；固定外绑式超声波流量计

脉冲信号：正、负、净流量及热量累计脉冲，继电器及OCT输出；

报警信号：继电器及OCT输出，近20种源信号可选；

· 通讯接口：全功能RS232串行接口，可选配RS485或CAN总线方式。

· 其他功能：流量日、月、年累积功能；上断电时间、流量管理功能；故障自诊断功能；遥控网络工作方式；

· 电缆长度：SYY75屏蔽型电缆，单根可以加长至500米

· 管道材质：钢、不锈钢、铸铁、水泥管、PVC、铝、铜等一切质地密致管道，允许有衬里

· 直管段：上游 10D，下游 5D，距泵出口 30D（D是指管径）

· 测量介质：水、海水、食用油、原油、酸碱液、啤酒等能传导声波的均匀液体流量

· 介质温度：-30~150

· 通径范围：DN15~DN6000

· 流速范围：0~ ± 32 m/s

· 测量精度：优于 $\pm 1\%$ （是国内为数不多能达到此精度的超声波流量计）

· 电 源：AC220V或DC8-36V或AC7-30V

· 功 耗：小于2W（国内同种机型中功耗最小）

· 重 量 : 3Kg

天津超声

我公司主要生产销售工业自动化仪器仪表，主要产品：热式气体质量流量计、涡街流量计、电磁流量计、超声波流量计、涡轮流量计、压力变送器、温度变送器、超声波液位计，水位传示仪、液晶显示流量积算仪等产品

强尔公司已在石油、供水、供热、燃气、污水处理、化工、水利等行业成功完成了众多控制工程项目，实现从系统设计、软件开发到设备采供应、现场安装、系统调试投运、直至交钥匙的一条龙服务，具有丰富的工程经验。在世纪之初，强尔公司将以更饱满的精神状态，更先进的思维理念，更细致的管理，更优质的服务再创辉煌。

波流量计，北京超声波流量计，超声波流量计价格，