

# 机械固定EPS钢丝网架板

产品名称	机械固定EPS钢丝网架板
公司名称	郑州日新建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺村
联系电话	0371-67067188 13523427370

## 产品详情

### 机械固定EPS钢丝网架板（非透丝）

#### 产品简述

本品由丝径 2.0mm镀锌钢丝（腹丝）不穿透有锯齿型槽的自熄型EPS板，与丝径 2.2mm镀锌钢丝单面钢丝焊接在一起（形成三维空间结构）的工业品。应用于墙体基层外侧，构成“机械固定EPS钢丝网架板外墙保温系统”

核心保温层。

#### 性能指标

项次 项目  
指标

##### 1 外观

保温板正面有梯形凹凸槽，槽中距50mm，板面及钢丝均匀喷涂界面砂浆。

2 焊点强度 抗拉力 330N，无过烧现象

3 焊点质量 网片漏焊脱焊点不超过焊点数的8%，且不应集中在一处。连续脱焊不多于2点，板端200mm区段内的焊点不允许脱焊虚焊，腹丝脱焊点不超过3%

4 钢丝挑头 钢丝直径 2mm，腹丝直径 2.2mm，网边挑头长度 6mm，腹丝挑头 5mm，未穿透聚苯板层 10mm，腹丝 200根/m<sup>2</sup>

5 重量 18-22kg/m<sup>3</sup> ± 1kg/m<sup>3</sup>

## 产品的使用方法

1、裁板：根据建筑节能设计要求，量好所需尺寸后先用钢丝剪或电剪刀沿尺寸线将钢丝网片断开，再用电热丝或密齿锯将聚苯板切开。钢丝网架聚苯板（腹丝非穿透性）的最小安装尺寸不得小于150mm。

2、安装：砌墙时预埋 6钢筋（双向500mm，梅花型布置）作为固定件，固定钢丝网架聚苯板（腹丝非穿透型）时，根据设计要求裁好钢丝网架聚苯板（腹丝非穿透型），将其置于金属托架上，压出 6钢筋，将预埋的 6钢筋和金属托架上的 6钢筋折弯压紧钢丝网架聚苯板（腹丝非穿透型），若未预埋的 6钢筋，也可后装外保温专用锚固件（双向500mm，梅花型布置）。安装好平网、角网后即可进行抹灰操作。外表面做面砖饰面层。若需用涂料做饰面层时，应加抗裂砂浆复合耐碱玻纤网格布薄抹灰层。

### 3.施工工艺流程：

砌体预埋 6钢筋

基层墙面清理

吊垂直线、弹控制线

锚固金属托架

铺非穿透型钢丝网架EPS板

折弯6m2钢筋或打锚固件

绑扎平网角网

抹1:3水泥砂浆

验收

联系人：李丽

电话：13523427370 公司地址：河南省郑州市文化路与丰产路交叉口向东50米路南SOHO世纪城东塔17B

网址：<http://www.zzrxjc.com> 郑州日新建材欢迎您前来选购！