

# 郑州市防火岩棉板生产厂家

产品名称	郑州市防火岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板 岩棉是以精选的玄武岩,辉绿岩为主要原料,外加一定数量的辅助料,经高温熔融喷吹制成的人造纤维,具有不燃,无毒,质轻,导热系数低,吸音性能好,绝缘,化学稳定性能好,使用周期长等特点,是国内外公认的理想保温材料。

### 性能特点

- 1,绝热性能绝热性能好是岩棉,矿渣棉制品的基本特性,在常温条件下(25 左右)它们的热导率通常在0.03 ~ 0.047W/(moK)之间。
- 2,燃烧性能岩棉,矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉,矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,在加工成制品的过程中,有时要加入有机粘结剂或添加物,这些对制品的燃烧性能会产生一定的影响。
- 3,隔音性能岩棉,矿渣棉制品具有优良的隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结构,当声波通过时,由于流阻的作用产生摩擦,使声能的一部分为纤维所吸收,阴碍了声波的传递。

### 施工要点

#### 岩棉外墙外保温系统

施工前,应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案,并应对施工人员进行技术交底和专业技术培训。岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

岩棉板外保温系统的生产企业应有专业人员在施工过程中进行现场指导,并配合施工单位和现场监理做

好施工质量控制工作。材料进场须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

我公司生产的岩棉制品具有较高强度及较好弹性,具有一定耐压力,经过打褶处理的岩棉板具有较大的拉拔强度,不易起层,大大提高了牢固耐久性和保温效果。