

开封市保温岩棉板生产厂家电话

产品名称	开封市保温岩棉板生产厂家电话
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板主要是以石灰岩为原料，经高温熔融后，由高速离心机器设备做成人工合成无机纤维，与此同时添加特制粘合剂和防污油，再经过升温干固，做成各种规格型号，不同要求的岩棉保温产品。岩棉板、岩棉可制成岩棉保温板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯（岩棉毡）、岩棉管等岩棉保温板。

岩棉板外墙外保温系统

- 1.开工前，应依据设计与本规程规定及相关的技术性标准编制对于建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案，并解决施工队伍开展安全技术交底和技能培训。
- 2.岩棉保温板外墙保温系统软件用以环保节能隔热保温工程施工应当按照经核查符合要求的施工图文档和经审批通过的用以建设项目的环保节能隔热保温安全施工方案开展。
- 3.岩棉保温板外墙保温系统软件的生产企业应该有技术人员施工过程中开展现场督导，并协助施工企业和现场监理搞好施工质量管理工作中。
- 4.材料进场必须按照规格型号，质与量规定通过检验合格才可以进库，并应该有专职人员存放，禁止室外堆积。建筑幕墙岩棉保温板应铺设防水堆积。
- 5.工程施工需具备下列条件：
 - 5.1.底层墙面以及砂浆找平层处理及预埋件安装结束。
 - 5.2.必须的施工机械和劳防用品应已准备齐全。
 - 5.3.工程施工专用型钢管脚手架应架设坚固，安全性验收合格。脚手架立杆与水平杆和墙面，墙脚的间隔

应满足施工标准。

5.4.底层墙面应坚固整齐，表层干燥，不能有干裂，墙面空鼓，松脱或起碱，砂浆找平层粘接强度，平面度及垂直角度必须符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中一般墙面抹灰品质的规定。

6.岩棉保温板建筑保温施工期间，底层和施工工作温度小于5℃时不可工程施工。在五级之上大风天气和雨、雪气温不可工程施工。施工过程中和施工后，应采取有力措施避免雨水冲刷及烈日曝晒，并要立即做防护层。如施工过程中突遭降水，应采取有效措施避免雨水冲刷墙壁；冬天施工应当按照技术标准采用防寒措施。

7.大规模开工前，按照规定应现场选用同样材质，构造做法和制作工艺样板墙，并且经过相关多方核实后即可进行建筑施工。

8.用岩棉保温板施工过程中，操作人员应佩戴好[劳防用品](#)，搞好职业健康检查维护，并重视工地施工安全。

9.岩棉保温板外墙保温系统软件相关必检的原材料应给有资质检测中心进行检验，检测合格即可应用。

10.岩棉保温板的黏贴应采用条粘法或点粘法，点胶总面积不应小于50%。岩棉保温板抹完胶黏剂后，先将保温隔热板下方与基层黏贴，岩棉保温板应由下而上沿垂直方向横着铺装，并要采取边铺边钢筋锚固，拼缝应当靠紧，板间间隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，应该有保温隔热材料添充解决，邻近表面应对齐，板间落差不得大于1.5mm。

岩棉保温板可以分为岩棉复合板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉保温板、密度高的岩棉保温板、复合岩棉板等。外墙保温岩棉板性能特点:1、隔热特性：隔热是岩棉板、矿渣棉制品基本上特点，在常温下环境下（25℃上下）岩棉板的导热系数通常是在0.03~0.047W/(m·K)中间。2、燃烧性能等级：岩棉板、矿渣棉制品燃烧性能等级在于在其中易燃性粘结剂多与少。岩棉板、矿渣棉自身属无机质矿物纤维，不易燃，在制作成产品的过程当中，偶尔要添加有机粘结剂或添加剂，这些对于制品燃烧性能等级会产生一定的影响。3、降噪隔音性能：岩棉板、矿渣棉产品具有优良的隔音降噪和吸音性能指标，其吸音原理就是这种产品具备多孔结构构造，当超声波根据时，因为流体密度的功效造成磨擦，使声音的一部分为化学纤维所吸收，阴碍了超声波的传送。