

贵港市钢边橡胶止水带型号

产品名称	贵港市钢边橡胶止水带型号
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

钢边橡胶止水带是在普通橡胶止水带的基础上在的两个翼上硫化了两条钢带后，可以解决了橡胶部分和混凝土与热胀冷缩不同步的问题。钢边橡胶止水带可在钢边橡胶止水带的钢边上面打孔，便于安装，而且不会破坏橡胶部分，能更好让橡胶止水带起到止水作用。因为钢边橡胶止水带主要靠中间的橡胶止水带部分起密封止水作用的。

钢边橡胶止水带的中间孔的作用

钢边橡胶止水带一般可分为两种型号，一种是有孔CB型，一种是无孔的CP型，可能有些朋友对这个钢边橡胶止水带的孔有疑问，它有什么作用呢？钢边橡胶止水带中间孔的作用是安装在建筑体在发生沉降时产生“形变”距离的地方；钢边橡胶止水带中间孔在断面上看是双层的，比无孔平板型的多了一层,这样可以防止在一层损坏后仍能保持止水的作用。

钢边橡胶止水带的伸缩孔久壁为平面，止水带施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳FZ复合自粘型止水带是橡胶止水带、橡塑止水带、PVC止水带结构形式的一种补充和完善，客户在选用是完全可参照HJ系列止水带和橡塑及PVC塑料止水带的规格系列.在止水带施工安装过程中，止水带的固定是很重要的，针对此种情况，我公司技术人员自制了一种FZ复合自粘型止水带。即在橡胶止水带或PVC塑料止水带的止水区或安装区粘贴ZGB自粘材料，这样除了具有橡止水带或PVC塑料止水带各种性能外，又具有施工简便，与构筑物粘接紧密，防水效果佳等优点。

在建筑物中安装橡胶止水带的技术已经非常普遍，并且得到了广泛的应用，主要是因为建筑物地下水位较高，同时为了加快施工进度（一般安装橡胶止水带的时间是两个月），使地下室顶板施工完成后尽快进行基坑的回填，故对地下室底板及外墙的橡胶止水带均采取了超前止水措施。做法大样是参照上海现代院的橡胶止水带做法的。所谓超前是指构件与水面之间或之前的防水方案，橡胶止水带超前止水的方法很多，一般是局部加厚，并增设外贴式或中埋式止水带

钢边橡胶止水带分为中平型钢边止水带和中孔型钢边止水带两种，常用规格有300mm宽、350mm宽、400mm宽三种规格，同时厚度又有6mm、8mm、10mm三种尺寸，每种规格的价格也不相同。只有先了解所需钢边止水带的宽度、厚度以及质量标准才能确定价格。

中平钢边橡胶止水带和中孔式型钢边止水带有区别吗？如何区分？区分是中孔钢边止水带还是中平钢边止水带，要看止水带的中间部位。

1、中孔钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位，有一个圆孔，或者有一个方孔，这两种都叫中孔钢边止水带。

2、中平钢边止水带是指在钢边止水带的中间部位什么都没有，是平的。

关于钢边橡胶止水带的知识，包括它的规格型号、质量标准等等。了解了这些就已经了解了这种产品的全部，这样再去购买，这样就轻松的多，即使它的价格被提的再高，只要自己掌握了标准，就有了与销售人员谈价格的尺度，这样销售人员也会非常愿意和采购人员合作。

钢边橡胶止水带的施工安装步骤

先将钢边橡胶止水带按设计要求，放在规定的部位。

利用钢边橡胶止水带两边的安装孔，用铁丝将钢边橡胶止水带与钢筋网捆扎定位。钢边橡胶止水带定位时，两边钢带外侧要高于中间橡胶止水带，形成U字型安装。

模板应严格按施工操作规程要求进行施工，安装在钢边止水带的中间橡胶O型环上下两面间的平面上，模板要牢固，谨防混凝土浇灌振捣时模板移位。

水泥基渗透结晶型防水涂料是一种无毒、环保、可透气、渗透活化物质的灰色粉状高科技产品。它是特种水泥、石英砂等为基料，渗入多种活性化学物质制成的粉状刚性防水材料。其主要成分硅酸盐水泥、精选石英砂、特种活性化学物质等，为灰色粉末状材料，防水机理在于以水为载体，通过水的引导，借助强有力的渗透性，在混凝土微孔及毛细管中进行传输、充盈，发生物化反应，形成不溶于水的枝蔓状结晶体。结晶体与混凝土结构结合成封闭的防水层整体，堵截来自任何方向的水流及其它液体侵蚀。达到永久性防水、耐化学耐腐蚀的目的，同时起到保护钢筋，增强混凝土结构强度的作用。