

河南新乡 国标岩棉板生产厂家

产品名称	河南新乡 国标岩棉板生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

《民用建

筑外保温系统防火

质量管理通知》，规定当地新创建、

改造、改建民用建筑及不仅有[建筑工程节能](#)

更新改造的外墙保温系统及外墙装修的防火安全设计和施工，其保温隔热材料燃烧性能等级应该以国家认可检测中心检验报告为标准。隔汽层和外保温施工须经同一施工企业施工总承包，同步工程施工、同步工程验收。《通知》规定，施工单位和施工企业不得随意改动施工图文档中外保温材料和隔汽层原材料的燃烧性能等级。是因为需重新挑选保温隔热材料的，要符合防火安全和绿色建筑设计规定，须经原设计方审批然后进行热工性能测算，并且经过原施工图文档核查组织核查达标再次办理备案后才可工程施工。《通知》还提到：工程总承包单位应当对当地新创建、改造、改建工业建筑外墙保温全面的防火安全工程质量承担。建筑工程节能外墙保温系统软件施工分包部门对分包工程的工程质量承担责任。

特点：

成板块之半硬式材料，具有轻巧、热传导率甚小、拨水溶性、耐高温和隔音降噪等特点。

产品介绍：

属牢靠硬质的板才，应用石灰岩素材内容，通过高温熔炉点燃溶化后溶岩，运用向心力或高压气拌和后，并且经过凉水式纺纱机而织成如发一样的岩亚麻纤维，化学纤维中渗透到热硬底化环氧树脂使其彻底融合后，再添加剂侵泡做到拨水实际效果，生产制造成各种相对密度不同类型的岩棉板商品。

相对密度:60、80、100kg/m³。

适用:

加热炉、加热炉、焚烧炉、帷幕墙、隔断墙、音箱室、钢结构防潮变移、房顶工程项目、噪声污染治理工程项目、隔热保温工程项目、工业生产隔热保温、船仓主甲板及舷梯防火结构工程项目、通风风管工程等。

防火安全

关键防火安全特点：

具备大阻燃等级A1级，能有效防止火情蔓延。

规格非常稳定，在火灾发生时不容易伸展、收拢或变型。

耐热，熔点高过1000 。

在火灾发生时不会产生浓烟或是点燃液体/残片。

在火灾发生时不容易释放出来有危害环境中的物质汽体。

墙体保温

防火岩棉板化学纤维细而长柔韧性，渣球含量低。因此传热系数低，具备极好的保温性能。

吸音降噪

岩棉板是理想的吸音材料，大量细而长化学纤维构成了多孔结构卡扣结构，

防火岩棉板原料选用的火山岩，是阻燃性建筑装饰材料阻燃材料。

取决于施可达岩棉板是一种优异的吸音降噪料。

憎水

憎水性岩棉板商品憎水率可以达到99.9%;吸水性非常低，无孔状渗入。

抗湿冷特性

岩棉板在空气湿度非常大的环境中，容积吸湿率低于0.2%，按ASTMC1104或ASTM1104M办法检测，品质吸湿率低于0.3%。

无腐蚀

岩棉板物理性质稳，PH值为7-8，呈中性化或弱酸性，对碳素钢、不锈钢板、

铝等金属复合材料均耐腐蚀。

运用富有弹性、中等水平抗压强度岩棉保温板：适用工程建筑墙面/房顶保温、防火安全、隔音、如建筑幕墙、内墙隔断、电梯井道等。高韧性岩棉保温板：适用高、超低温的各类环境下、有非常好的承重、抗压强度特点、尤其适用于大型船舶、器皿、烘干箱和管道及机械设备的隔热保温、隔热。抗压岩棉保温板：能够承受非常大的高负荷。适用休息室、大中型生产车间等房顶保温。