凉山州圣能蓄电池12V80AH环境基站

产品名称	凉山州圣能蓄电池12V80AH环境基站
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

凉山州圣能蓄电池12V80AH环境15、UPS系统应具备RS232或RS485/422、FE(SNMP通讯口)、干接点接口 , 并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子, 通信协议应符合YD/T 1363.3的要求 , 系统应具有下列主要功能:实时监控系统的工作状态:系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载 、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态(正常/故障退出)、UPS系统故障 和运行状态记录;采集和存储系统运行参数:主输入电压、旁路输入电压、输出电压、输出电流、输出 频率、模块输出电流、蓄电池电压、充/放电电流;显示精度应符合YD/T 1363.1的要求;完善的电池管理 功能不同类的电缆尽可能从不同方向进入设备内;i.在同一电连接器上,不应采用不同类的电线。尤其是 隔离线和敏感线,不应和电源线、线使用同一电连接器;k,应采用多根电源线从主电源给一个设备中的 部件分别供电,以便降低部件间的相互作用;L直流-15KHz的辐射或感应磁场,应采用扭绞线,扭绞率 应不低于每米23转(仅在正线与回流线扭绞使用才有效);m,凡是要求隔离返回电流的地方,应该用 双芯扭绞线或同轴线;n,采用扭绞线时,扭绞线要保持到终端。二、各类UPS的特点工频UPS技术成熟 ,可靠性极高,具备强大短路保护能力和过载能力,中大功率的工频UPS无故障工作时间为20万小时, 并机系统会超过50万小时。输出功率因数:0.8;系统效率: 0.93。高。带有输出隔离变压器,外形尺寸 较大。高频UPS输入功率因数高:工频机UPS一般在200kVA以下的输入电路都采用了可控硅6脉冲整流。 输入功率因数不超过0.8,而任何容量的高频机UPS的输入功率因数都可做到0.99或甚至以上前置发电机的 容量理论上和UPS功率相同,大大缩减了投资和占地面积等。本身功耗小赫默里斯蓄电池 恒安蓄电池 恒达蓄电池 鸿晟蓄电池 华富蓄电池 华圆蓄电池 吉自达蓄电池 金鹏蓄电池 金狮蓄电池 金塔蓄电池 金武士蓄电池 金鹰蓄电池 金源环宇蓄电池 金源星蓄电池 金悦城蓄电池 劲昊蓄电池 精卫蓄电池 矩阵蓄电池 聚能蓄电池 凯美瑞蓄电池 铠美瑞蓄电池 康迪斯蓄电池 科恒达蓄电池 科力达蓄电池 克雷士蓄电池 矿森蓄电池 莱克龙蓄电池 蓝肯蓄电池 朗恩德姆蓄电池 雷德蓄电池 雷欧MOTOMA蓄电池 雷士蓄电池 雷斯顿蓄电池 力宝蓄电池 力创达蓄电池 力信蓄电池 利波特蓄电池

南京市克雷士蓄电池12V280AH具体尺寸区别