

# 温控开关,温控器,热保护器,ksd301 , 9700

产品名称	温控开关,温控器,热保护器,ksd301 , 9700
公司名称	东莞凯恩电子科技有限公司
价格	1.00/pcs
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇田头工业区
联系电话	86-076982205068 13929436851

## 产品详情

名称：微型热保护器

型号：KI 66

### 产品说明

#### [KI 66微型热保护器](#)

，广泛用于工业、家用电器的塑料电机及电气设备，防止因过流、过热而产生的非正常工作提供有效可靠的安  
快的高强度PBT工程塑料制造，适用于塑封电机外置式安装及家用电器的安全保护。结构及保护原理  
是由导热塑料外壳，焊有银合金触点的双金属元件、导电支架、绝缘固定座、静触片及耐热导线等元件组成。  
正常工作时，随电流增大或周围温度升高至设定温度值时，双金属元件迅速动作，打开触点，切断电路。当装  
闭合，恢复正常工作状态。说明：TH系列均采用统一机芯，型号之分仅为外壳的外形尺寸不同。安装及外形

产品型号 Type	长 L	宽 W	高 H
TH-B2D	15.0 ± 0.4	7.3 ± 0.2	3.9 ± 0.1
Th-B3D	18.0 ± 0.4	8.0 ± 0.2	4.0 ± 0.1
Th-B4D	21.0 ± 0.4	8.0 ± 0.2	4.0 ± 0.1

应用范围 TH-B型系列产品是对电流、温度双重敏感的热保护器件，广泛应用于塑封电机灯具、电池、真空清电器的过流保护和温度控制。 额定动作温度对照表

规格 Type

动作温度范围 Open Temperature  
Range

规格 Type

50	$50 \pm 5.0$	100
55	$55 \pm 5.0$	105
60	$60 \pm 5.0$	110
65	$65 \pm 5.0$	115
70	$70 \pm 5.0$	120
75	$75 \pm 5.0$	125
80	$80 \pm 5.0$	130
85	$85 \pm 5.0$	135
90	$90 \pm 5.0$	140
95	$95 \pm 5.0$	145
		150

说明：复位温度为标准动作温度值的2/3,公差为  $\pm 15$  ，或由用户指定。

通过认证