

12吨洒水车12方洒水车喷洒车

产品名称	12吨洒水车12方洒水车喷洒车
公司名称	湖北程力专用汽车有限公司专用车生产改装厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园
联系电话	15172767119

产品详情

洒水车又名：洒水车，喷洒车，绿化洒水车，绿化喷洒车，园林洒水车，环卫洒水车，市政洒水车，道路洒水车，公路洒水车，浇水车，浇花车等。根据不同的使用环境和目的有多种喷洒和运水功能。多功能洒水车集多种功能为一体，一般可按用户使用要求特别改制。我公司洒水车适合于各种路面冲洗，树木、绿化带、草坪绿化，道路、厂矿企业施工建设，高空建筑冲洗。具有洒水、压尘、高、低位喷洒，农药喷洒、护栏冲洗等功能，还具有运水、排水。我公司专业生产销售各洒水车：小霸王3-4立方洒水车，东风多利卡5-6立方洒水车，东风尖头洒水车7-8立方，东风145洒水车8-10立方，东风153洒水车10-12立方，东风天龙12-15立方洒水车，福田洒水车，解放洒水车等。洒水车系列有：东风洒水车，江淮洒水车，福田洒水车，解放洒水车，欧曼洒水车，斯太尔后双桥洒水车。

洒水车的作用主要性能：

一、洒水车基本价格包括前冲（喷）后洒，带侧喷（花洒），带后工作平台，洒水车平台上安装绿化洒水高炮，炮可喷洒农药，并有多种雨装可调节（大雨、中雨、毛毛雨、雾状），最大射程可达28米。此类洒水车还带有自吸功能，最大垂直吸程为6米，带消防接口，带自流阀，带过滤装置。 二、多功能洒水车同时具有运水功能，运水车也可做饮用水供应车使用，可采用不锈钢制作，进行专业的防腐处理；加装各种附件：水龙头、不锈钢泵、非车带泵动力等。 三、洒水车罐体经发泡或岩棉处理后具有保温功能可做保温车、热水车使用，可装热水、饮用水、满足不同用户在不同的使用环境使用。

四、洒水车也可进行专业的罐体防腐防锈处理，加装药盘，非车带泵动力、做喷药车使用，需要专业喷药车用户请告知我公司，安装高压喷药设备、专业雾化处理系统。 五、对洒水车有特殊要求的用户请提前告知，程力公司可为用户提供加装各种附件的工作，如加装方向助力、空调、气动阀控制、非车带泵动等。

序号 产品名称 上户吨位(T) 容积(m3) 价格(万元) 备注

一、多功能洒水车价格 1 东风小金霸洒水车 1.5 3—5 电话交谈或面议玉柴机90马力柴油机 2

东风大金霸洒水车 1.7 / 2.5 3—6 电话交谈或面议玉柴机115马力，朝柴108马力柴油机 3

东风康霸洒水车 2.98 3—7 电话交谈或面议朝柴120马力柴油机，康明斯140马力加2.5万元 4

东风康霸带卧洒水车 2.98 3—7 电话交谈或面议朝柴120马力柴油机，康明斯140马力加2.5万元 5

东风多利卡洒水车 3.7 4—8 电话交谈或面议朝柴120马力柴油机，玉柴140马力加0.8万元 6

东风尖头洒水车 4.0/4.5/5 6—10 电话交谈或面议汽油机135马力，玉柴140马力加2.5万元 7

东风平头145洒水车 4.5/5 7—10

电话交谈或面议玉柴机160马力柴油机，康明斯160马力加0.8万元，康明机 180马力加1.5万元 8

东风平头153洒水车 7/8 10—15 电话交谈或面议玉柴180马力柴油机，康明斯180马力加1万元 9

东风天龙单桥洒水车 5/6 7—10 电话交谈或面议康明斯160马力柴油机，康机 180马力加1.3万元 10

东风天龙双桥洒水车 14 15—20 电话交谈或面议康明斯230 马力柴油机，245马力加0.3万元 11

天龙前四后八洒水车 15 23—30 电话交谈或面议康明斯290马力柴油机，康机315马力加1.5万元 12

北京福田小卡洒水车 1.5 3—5 电话交谈或面议全柴93马力柴油机，大柴104马力加1万元 13

北京福田单桥洒水车 4.5 4—7 电话交谈或面议杨柴130马力柴油机 14 北京福田双桥洒水车 7.5

8—12 电话交谈或面议玉柴140马力柴油机，带动力转向 15 解放单桥洒水车 7.5 8—12

电话交谈或面议锡柴180马力柴油机，大柴185马力柴油机 16 解放双桥洒水车 13.0 19—25

电话交谈或面议大柴 220 马力柴油机，1000轮胎 二、喷药车价格（喷药洒水多功能车）罐体进行专业防腐防锈处理，带黑猫打药机、药盘。另可加装高压喷药设备、气动阀、专业雾化处理系统、药位计装置。（专业喷药车加价：3.5万元） 17 东风小霸王洒水喷药车 1.5 3—4

电话交谈或面议云内95马力柴油机 18 东风金霸洒水喷药车 1.5 3—5

电话交谈或面议玉柴机90马力柴油机 19 东风多利卡洒水喷药车 3.7 4—8

电话交谈或面议朝柴120马力，玉柴140马力加0.8万元 20 尖头140洒水喷药车 4.0/4.5/5 6—10

电话交谈或面议汽油机135马力，玉柴140马力加2.5万元 21 东风平头145洒水喷药车 4.5/5 7—10

电话交谈或面议玉柴机160马力，康明斯160马力加0.8万元，康明机 180马力加1.5万元 22

东风平头153洒水喷药车 7/8 10—15 电话交谈或面议玉柴180马力，康明斯180马力加1万元

三、多功能消防洒水车价格

(采用消防车的消防取力器，消防泵，消防炮，兼具洒水和消防车功能，消防射程可达50米。) 23

东风小霸王消防洒水车 1.5 3—4 电话交谈或面议云内95马力柴油机 24 东风小金霸消防洒水车 1.5

3—5 电话交谈或面议玉柴机90马力柴油机 25 东风多利卡消防洒水车 3.7 4—8

电话交谈或面议朝柴120马力，玉柴140马力加0.8万元 26 尖头140消防洒水车 4.0/4.5/5 6—10

电话交谈或面议汽油机135马力，玉柴140马力加2.5万元 27 东风平头145消防洒水车 4.5/5 7—10

电话交谈或面议玉柴机160马力，康明斯160马力加0.8万元，康明机 180马力加1.5万元 28

东风平头153消防洒水车 7/8 10—15 电话交谈或面议玉柴180马力，康明斯180马力加1万元 29

天龙双桥消防洒水车 14 15—20 电话交谈或面议康明斯230 马力柴油机，245马力加0.3万元

四、高空作业多功能洒水车价格(一车四用：高空作业剪枝、洒水喷药、随车吊装卸货物、拉树苗拉货物) 30 尖头140随车吊洒水车 4.0 6—7

电话交谈或面议汽油机135马力，玉柴140马力柴油机加2.5万元（配3.2T吊） 31

尖头140/47随车吊洒水 4.5 6—8

电话交谈或面议汽油机135马力，玉柴140马力柴油机加2.5万元（配3.2T吊） 32

东风145随车吊洒水车 4.4 7—9 电话交谈或面议康明斯160马力柴油机，可选康明斯180

185马力柴油机（配3.2T吊） 33 东风153随车吊洒水车 3.95 8—10

电话交谈或面议康明斯180马力柴油机（配5T吊）34 东风双桥随车吊洒水车 9.4 12—15
电话交谈或面议康明斯210马力柴油机（配5T吊）35 尖头摆臂垃圾洒水车 5.0 6—8
电话交谈或面议玉柴140马力柴油机，同时具有洒水车和垃圾车功能 五、欧二多功能洒水车价格 36
北京福田微卡洒水车 1.0 2—3 电话交谈或面议全柴45马力柴油机 37 北京福田小卡洒水车 1.5 3—4
电话交谈或面议全柴65马力柴油机 38 北京福田轻卡洒水车 1.5 3—5
电话交谈或面议朝柴95马力柴油机，汽刹，可翻转驾驶室 39 东风小霸王洒水车 1.5 2—4
电话交谈或面议云内95马力，朝柴95马力柴油机 40 小霸王加强型洒水车 2.0 3—5
电话交谈或面议云内95马力，朝柴95马力柴油机 41 东风多利卡洒水车 3.0 5—7
电话交谈或面议朝柴120马力柴油机 42 东风多利卡带卧洒水车 2.5 5—7
电话交谈或面议朝柴120马力柴油机，一排半可翻驾驶室 43 东风劲诺洒水车 2.8 6—8
电话交谈或面议玉柴机120马力柴油机，900轮胎，加强钢板 44 东风尖头140洒水车 4.0 6—8
电话交谈或面议汽油机135马力 45 东风尖头140洒水车 4.0 8—10 电话交谈或面议玉柴143马力柴油机
46 东风尖头140/47洒水车 4.3 8—10 电话交谈或面议玉柴143马力柴油机 47 东风145洒水车 4.5
8—10 电话交谈或面议玉柴140马力柴油机，康机160马力柴油机 48 东风153洒水车 7.0 10—15
电话交谈或面议康明斯180马力柴油机玉柴170马力柴油机价17.8万元 49 东风双桥洒水车 11.0
18—20 电话交谈或面议康明斯210马力柴油机 50 东风前四后八洒水车 14.8 20—30

电话交谈或面议康明斯260马力，玉柴270马力柴油机价30.6 公司有三包 1.对水源的要求 当洒水车利用河沟、池塘作为水源时，注意吸水管端部全部没入水中。为避免吸入石块或较多的泥沙、漂杂物，吸水管端部一般设有过滤装置，吸水时严禁将过滤装置拆下。如果水源较浅，需要事先将吸水处挖深一些，以保证不含有杂物及不进空气。不同洒水车的水泵对水源的要求是有区别的，清水泵要求水中不能有杂质，浊水泵则要求水中不能有石块和过多的泥沙。 2.加引水 离心式水泵每次吸水前，必须向水泵内加入一定量的引水，加完后必须关闭加水口。自吸式水泵首次使用时，需要加引水，以后则不必再加引水。 3.进水管必需要真空 吸水时进水管系统必须保持一定的真空度，才能将水吸入箱内。进水管系统务必要密封可靠，软管不能破损，硬管不能有裂纹，否则将产生漏气现象，也就造成吸不上水的情况。 4.

4. 停车挂档 洒水车无论是在吸水前，还是在洒水前，取力装置挂档都必须在停车时进行。 5.冬季放水 冬季来临前，应将水泵和水管内的水放空，以防冻裂。我国北方一般严冬不再施工，故在施工结束后，就立即将水泵及水管内的水排空，以防后患。 6.洒水注意事项 洒水车前喷头位置较低，靠近地面，喷洒压力较大，可用于冲洗路面；后喷头位置较高(洒水车后喷头一般左右各安装一个)，洒水面较宽，可用于公路施工洒水，使用后喷头时，应将前喷管关闭；使用可调喷头洒水时，洒水宽度可根据需要调整。洒水宽度越宽，中间重叠量越少，洒水密度越均匀。 7.润滑与紧固

在使用过程中要定期润滑传动总成各润滑点，经常紧固联结点，以保证正常使用。 8.定期排污 洒水车贮水箱设有排污管，该管的进口为水箱的最低点。经过一段时间的使用，应定期打开排污管开关，将罐内积存的杂物排除，直到水变清为止。

水泵工作原理 洒水泵工作前，泵内的液体存量必须高于泵轴，因此泵进口处必须接一个向上弯的弯管再接一个水平管和快速接头，快速接头中心线必须高于泵轴中心线300毫米；进口管路系统必须保证不漏气；吸水管的吸入头必须浸没于水下，以免空气吸入水管；出口管道与泵出口连接时必须保证直管长度 200毫米后再接弯管。洒水泵采用外混式自吸结构，泵内应存有适量的液体。泵启动后，叶轮旋转，叶轮进口处形成负压，吸入管路中的气体与泵内液体混合，通过压入室进入气液分离室。由于气液的比重差，气体从液体中分离出来，从出口管中排出，液体在气液分离室中下沉，经多次循环，直到吸入管内的气体排净而充满液体，完成自吸过程，泵开始正常输液。洒水泵可起到吸水和加压排水功能，自吸泵可将池塘的水直接吸入罐体内，也可直接从城市街道的消防栓上连接注水，吸入罐体内进行洒水作业。

欢迎来电咨询：湖北程力专用汽车有限公司

销售经理：刘经理

销售电话：15172767119 联系QQ：120424642

传真：0722-3825325 邮箱地址：15172767119@163.com

企业网址：<http://www.zyqccc.com>

企业地址：湖北省随州市南郊区平原岗程力汽车工业园