

【置顶】瑞迪可UNATMK7602025TN/p4轴承

产品名称	【置顶】瑞迪可UNATMK7602025TN/p4轴承
公司名称	石家庄市优纳特机电轴承有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄和平东路306号
联系电话	0311-86215818

产品详情

【置顶】瑞迪可UNATMK7602025TN/p4轴承 是否提供加工定制：否 品牌：哈尔滨 型号：7602025TN/P4 旧型号：7602025TN/P4 类型：高转速推力球轴承 内径：25（mm） 外径：52（mm） 厚度：15（mm） 重量：0.16（kg） 保持架及其材料：TN工程塑料 使用特性：高速 用途：机床丝杠 滚动体列数：单列 滚道类型：深沟滚道 样品或现货：现货 轴承材质：高碳铬轴承钢（全淬透型）(GCr15) 滚珠丝杠用推力角接触球轴承的接触角为60°，具有高的轴向刚度，主要承受单向轴向载荷，还能承受一定径向载荷。在承受双向轴向载荷时，要依据载荷的大小和特性进行成对配置，在配置时要施加一定的预载。机床丝杠对角接触推力球轴承的精度要求与主轴轴承基本相同，一般采用2、4公差等级。由于系统要求运动灵活和精确的轴向位移，因此要求轴承应具有低而均匀的摩擦力矩，特别是要求有低的启动摩擦力矩。