

AJE现货供应POM-韩国科隆-K700-耐磨注塑级 韩国可隆POM

产品名称	AJE现货供应POM-韩国科隆-K700-耐磨注塑级 韩国可隆POM
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园 区6号楼2室一楼
联系电话	13311851838 13311851838

产品详情

POM(???)#??)/K700BK/????

????????-????-????

????????????????????????????????

????????????????:27 g/10min??:1.41 g/cm3???:0.22 %?????:2 %?????:53?????:65 MPa?????:40 %?????:97 MPa?????:2700 MPa???:80?????:162 ??????:110 ?

????????????????

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	比重	D792	1.41	-
	吸水率	D570	0.22	%
	成型收缩率	D955	2.0	%
	熔融指数	D1238	27.0	g/10min
机械性能	弯曲强度	D790	930	Kg/cm2
	拉伸强度	D638	650	Kg/cm2
	弯曲弹性率	D790	28000	Kg/cm2
	摩擦系数	D1894	0.22	-
	洛氏硬度	D785	82	Mscal
	IZOD缺口冲击强度	D256	6.0	kg.cm/cm
	拉伸长率	D638	50	%
电气性能	绝缘破坏电压	D149	19	KV/mm
	耐ARC性	D495	200	sec
	表面电阻系数	D257	1 × 1016	.cm

热性能	体积电阻系数		D257	1×10^{14}	
	燃烧性		UL94	HB	-
	介电常数		D150	3.7	-
	介电损耗正切		D150	0.006	-
	熔点		D1525	166	
	热变形温度	18.6	D648	110	
	热变形温度	4.6		160	Kg/cm ²
	热膨胀系数		D696	11-13	$\times 10^{-5}$