

ZZYP自力式减压阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	ZZYP自力式减压阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	800.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:ZZYP 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

ZZYP自力式减压阀无需外加能源，利用被调介质自身能量为动力源引入执行机构控制阀芯位置，改变两端的压差和流量，使阀前（或阀后）压力稳定。自力式减压阀具有动作灵敏，密封性好，压力设定点波动力小等优点，广泛应用于气体、液体及介质稳压或泄压稳压的自动控制。

产品结构

ZZYP自力式减压阀系列产品有单座（ZZYP）、套筒（ZZYM）、双座（ZZYN）、三种结构；执行机构有薄膜式、活塞式二种；作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节（K型）。产品公称压力等级有PN16、40、64；阀体口径范围DN20～300；泄漏量等级有II级、IV级和VI级三档；流量特性为快开；压力分段调节从15～2500Kpa。可按需要组合满足用户工况要求。

产品特点

- （1）自力式减压阀无需外加能源，能在无电无气的场所工作，既方便又节约了能源。
- （2）压力分段范围细且互相交叉，调节精度高。
- （3）压力设定值在运行期间可连续设定。
- （4）对阀后压力调节，阀前压力与阀后压力之比可为10：1～10：8。
- （5）橡胶膜片式检测，执行机构测精度高、动作灵敏。
- （6）采用压力平衡机构，使调节阀反应灵敏、控制**。

技术参数

公2234568111223
称0520050025050
通 050000
径
D
N
额7123471134711
定 100852908617
流 0000005
量 00
系
数
K
V
噪0000000000000
音.....
衡6665555443322
量 55 5 5
系
数
Z
值
P1.6 1. 11,
5 .0
2

P2.0

阀标准型-17~+30
盖0、高温型+30
形0~+450
式
压螺栓压紧式
盖
型
式
密V型聚四氟乙烯
封填料、含浸聚四
填氟乙烯石棉填料
料、石棉纺织填料
、石墨填料
阀单座、套筒型阀
芯芯
形
式
流线性
量

特
性

执行器参数

有 32 80 250 630

效
面
积(
cm
)

压 0.8 0.1 0.010.00

力 ~1 ~0.5 ~5 ~

设 .6 .6 0.150.03

定 0.3 0.050.015

范 ~1 ~0 ~0

围(.2 .3 .07

MP

a)

保 0 0 0 0

证 .05 .04 .01 .005

压

力

阀

正

常

工

作

的

小

压

差

P

min

(M

Pa)

允 2.0 1.250.4 0.15

许

上

下

膜

室

之

间

大

压

差(
MP

a)

材 膜盖：钢板镀

料 锌；膜片：EP

DM或FKM夹
纤维
控制管接头：R1/4"
铜管或钢管10
×1；卡套式
接头

注：该有效面积所对应的压力设定范围不适用于DN150-250。

性能指标

设定值 ± 8%

偏差

允 硬 4 × 0.01% 阀

许 密 额定容量

泄 封

露 软 DN DN DN

量(密 15 65 150

在 封 ~5 ~1 ~2

规 0 25 50

定 10 20 40

实 气 气 气

验 泡/ 泡/ 泡/

条 min min min

件

下)