

# 漯河市生产岩棉板厂家电话

产品名称	漯河市生产岩棉板厂家电话
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 140kg:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板”主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。该系统经由欧洲\*\*保温\*-Baumit(堡密特)推出，获得欧洲技术认证(ETA)。

岩棉保温板的施工注意事项 岩棉保温板在目前的施工领域中，具有比较广泛的应用\*，尤其对于很多的大型建筑施工与装饰环节中，岩棉保温板的应用和安装效率会关系到整个建筑施工的品质问题。所以对于很多进购和监测者而言\*\*明确基本的施工注意事项。对于岩棉保温板安装工作而言，\*是要把握墙壁的基本施工状态，不能够出现过渡粗糙、泛碱以及严重的潮湿现象，在保持整体墙面平滑稳定的情况下，才可以附着安装岩棉保温材料。此外对于温度方面也有一定的要求，其操作温度不能够地域5摄氏度。在面临大雨、暴晒的环境中都不可以安装，并且要保护墙壁的干燥或者稳定程度，以便捷以后的继续施工工作。墙壁的稳定性以及良好的附着性是岩棉保温板进行安装的条件。很多的技术因素和环境因素往往会成为岩棉板保温的关键，需要监督者格外的注意。岩棉制品按主要性能又分为：岩棉板，防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板。岩棉毡，岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡。岩棉管，防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管。是以精选的玄武岩为主要原料，天融化后，采用的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。亦可在岩棉板表层粘防潮铝箔、黑(白)玻纤布夹筋玻纤毡等装饰及防潮贴面。适用范围：岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。产品优势：防火：岩棉板的面质材料及保温材料为非燃材料，完\*\*够满足防火规范要求。燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质矿物纤维不可燃。板材寿命可达35年以上。隔音性能：岩棉制品具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阴碍了声波的传递。保温隔热：岩棉导热系数低，具有良好保温隔热效果。绝热性能好是岩棉及其制品的基本特性，在常温条件下(250C左右)岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。

岩棉防火隔离带施工要求：1.系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。2.岩棉板外墙外

保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。岩棉板不仅质量比较轻，非常的便于运输，而且不容易吸水，过去我们经常会看到建筑物墙皮的脱落，这通常是因为降雨之后，墙体吸收了较多的水分，重量增加，从而导致了墙皮的脱落。岩棉不容易吸水有利于\*墙体的完整性。另外，岩棉板价格实惠，而且可以在一定的程度上吸收噪音。岩棉板耐老化能力十分的强，所以作为墙体的保温材料即使是使用非常长的时间，性能也不会改变。岩棉板，施工十分的方便，可以根据实际施工的需要进行相应的切割加工。