

空气 煤气气体采样袋 多层铝箔气体采样袋

产品名称	空气 煤气气体采样袋 多层铝箔气体采样袋
公司名称	上海申源科学仪器有限公司
价格	4.50/件
规格参数	品牌:E-Switch 型号:LBD-2PP-1L 产地:上海
公司地址	上海市徐汇区中山西路2025号609室
联系电话	021-61506118 15900553609

产品详情

E-Switch品牌铝箔气体采样袋

E-Switch品牌铝箔气体采样袋可以反复使用：

充装标准气体或采样时，宜用预装气体置换3次。采样袋可以重复使用，需使用纯净空气或高纯氮气进行清洗或预装气体清洗 贮存和使用时，远离明火及高温，避免尖物刺破，铝箔气体采样袋保存气体时，建议袋内压力与大气压相同压力，袋内气体压力与袋外气压，压差不要超过3KPa;E-Switch品牌铝箔采样袋的应用范围：

该产品具有化学性质稳定，可在较长时间内储存一般工业气体。可以收集百分含量的氢（H₂），氧（O₂），氮（N₂），甲烷（CH₄），一氧化碳（CO），二氧化碳（CO₂），工业气体，石油化工气体，环境气体，温室气体。适合温度范围：-30摄氏度 至 +100摄氏度E-SWITCH品牌铝箔气体采样袋技术参数：

膜材质：铝箔复合膜阀门材质：聚丙烯使用温度范围：-30摄氏度 至 +100摄氏度最大充气压力：3KPA(建议不超过这个压力)，存储气体时，建议袋内压力与大气压相同压力，袋内气体压力与袋外气压，压差不要超过3KPa;

聚丙烯多功能阀门使用

阀门关：顺时针旋转到底；

阀门开：从关到开，逆时针旋转一圈半流量为最大，根据需要可以在一圈半内调节流量；

顶盖上有取样孔，内置硅胶垫，可以扎针取样，取样精度高。建议扎针15次左右更换硅胶垫。

垫子是否可以更换：垫子可以自己更换采样袋是否可以反复使用：可以采样袋含多少个阀门：一个或2个

，一个称为单阀门，两个称为双阀门，单阀门与双阀门的区别：单阀门进出气体都是通过这个阀门，双阀门可以一个当出气另一个当进气口，多一个阀门会更方便点E-SWITCH品牌铝箔气体采样袋容量参考尺寸表（袋子尺寸在每批发货时，可能尺寸有部分变动，以实际发货尺寸为准）：

容量（升）	尺寸大小	备注
5ML	6*6	
10ML	6*8	
20ML	8*8	
30ML	8*10	
50ML	8*12	
100ML	8*16	
200ML	12*12	
300ML	12*16	
500ML	16*16	
1L	16*24	
2L	24*24	
3L	24*30	
4L	24*37	
5L	24*43	
10L	33*48	
15L	40*48	
20L	48*48	
30L	48*70	
50L	48*95	
100L	48*140	

默认采样袋阀门配的硅胶管尺寸：5*7mm，6*9mm;这个规格的采样袋备货充足，一般默认发货。另外一种采样袋阀门配的硅胶管尺寸：3*5mm，4*6mm;这个规格的采样袋，发货备注。