

288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍

产品名称	288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1650.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍随着计算机技术和通信技术的飞速发展,288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍二十一世纪的建筑业也发生巨大的变化,288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍数字配线架智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代,数字配线架也成为人们提高生活质量和工作效率,288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍创造出更多物质财富,精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍更新,更高的要求。288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍而目前机数字配线架通信市场技术水平参差不齐,大多业主不清楚综合布线质量要求,使用后造成许多不便。1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；120欧姆等不同阻抗系列、288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍各种柜架体等多种组合供客户选择；2.性能：严格的结构设计、的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠；288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍光缆交接箱有利于提高网络利用率，发挥设备的功能潜力，288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍使得光缆网布局更加合理，符合当前光缆网络结构的发展，同时资源利用更加灵活，降低光缆运营及维护的成本，避免光缆资源的浪费。288/芯三网融合光缆交接箱产品介绍

144芯三网融合光缆交接箱主要特性：

运用无跳接接箱的理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；

解决光分路器的管理与扩容；

配线区尾纤的长度3米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；

增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点的综合发展需求；

全部模块化设计，按需配置，运用灵活，降低成本；

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

全正面操作；机架整体具有完善的接地系统；“x”代表列数，进行选择。数字回路；标准19"机架或机柜；模块式单元体结构，容量大、密度高、走线方便；传输或交换设备固定成端在机架的背面，的跳线在正面成端；通过附件，测试”。公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，20系统DDF数字配线架西门子五件套又称高频配线架，以系统为单位，有8系统，10系统，16系统，20系统等，在数字通信中越来越有优越性，它能使数字通信设备的数字码流的连接成为一个整体，从速率2Mb/s~155Mb/s信号的输入、输出都可终接在DDF架上，这为配线、调线、转接、扩容都带来很大的灵活性和方便性。4抗电强度：1000V（50HzAC）/min。