

重庆切削液生产厂家、攀枝花切削液价格、磨削液产品

产品名称	重庆切削液生产厂家、攀枝花切削液价格、磨削液产品
公司名称	重庆祥和涂料磷化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺
联系电话	15823911137

产品详情

公司名称：重庆祥和涂料磷化有限公司

联系人：徐浩

联系电话：15823911137

祥和牌XH - 38型水基防锈切削液

1 适用范围

适用于铸件、钢铁件等的粗车、磨加工等切削加工。

2 主要特点

这是由润滑剂、表面活性剂、防锈剂、助溶剂、软化水等复配而成的水基透明防锈切削液，具有润滑性能好、防锈性强、洗涤效果佳、冷却性高，无毒、无臭，抗菌性好，使用寿命长，综合成本低等突出优点。

3 主要技术指标

分类	项目	指标
浓 缩 液	外观	浅黄色液体
	用量 (%)	2 ~ 5
	总碱度 (点)	145 ~ 175
	游离碱度 (点)	20 ~ 50
工 作	外观	无分层、无沉淀的液体

液	pH值	8 ~ 10
	泡沫高度	3分钟后： 5mm
	腐蚀性 (70 ± 2 , 4h)	钢铁或铸铁：0级

4 配制和维护

4.1 取切削原液时，将桶内原液上下搅拌均匀后才抽取。

4.2 选择配制浓度，应根据气温和湿度因素确定，在高温多雨季节或相对湿度较大的地区，一般取4 ~ 6 %，在冬季或干燥地区，一般取2 ~ 3%浓度。

4.3 当冷却水箱内切削液不足时，不能随意补加水。若旧液未变质，可加新液，若旧液已严重变质或污染，则需随时更换新液。

4.4 为防止切削液产生稠化现象，则应防止润滑油进入冷却水箱。

4.5 为保持切削液清洁，在更换新液时，应彻底清除铁屑污泥等脏物，擦净水箱内壁，也可在使用过程中用磁性分离器随时检查。

5 包装储存

20kg塑料桶包装，储存于阴凉通风处。