

# 重庆“四合一”磷化液药水贵阳有卖金属钢筋除锈剂

产品名称	重庆“四合一”磷化液药水贵阳有卖金属钢筋除锈剂
公司名称	重庆祥和涂料磷化有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区石桥铺
联系电话	15823911137

## 产品详情

联系人：徐浩

联系电话：15823911137

公司名称：重庆祥和涂料磷化有限公司

祥和牌XH-9型常温“四合一”磷化液的详细描述：

### 1 适用范围

适用于各种形状、材质的钢铁件的除油、除锈、磷化处理。可与静电喷塑、烤漆、喷粉、涂漆等涂装工艺配套。

### 2 主要特点

储运方便，在同一槽即可完成除油、除锈、磷化、钝化全过程，工艺简单、操作方便、不需加热，节约能源，稳定性好，连续使用，不需经常排放，污染甚少，不含NaNO<sub>2</sub>、NaNO<sub>3</sub>、NaF及Cr<sup>6+</sup>等有害物质，磷化膜致密连续、均匀，各项指标达国标，处理综合成本低。

### 3 主要技术指标

序号	项目	指标

1	用量 (%)	100
2	磷化液外观	乳白色液体
3	总酸度 (点)	480 ~ 570
4	处理温度 ( )	常温
5	处理时间 (min)	5 ~ 25

#### 4 工艺流程

5

去除严重油污		除油、除锈 磷化、钝化		干燥	
		水洗		钝化	干燥

#### 5 配制与维护

5.1 配制方法：先加入总量1/3的水，再缓慢加入磷化液，最后加足水搅拌均匀。

5.2 按期打捞槽底沉渣、液面油污或翻槽。

5.3 当处理效果明显下降时，应补充新粉和磷酸使指标在规定范围内。

5.4 最好使处理的工件与液体作相对运动。

5.5 磷化膜彻底干燥以前，应禁止手摸、雨淋或沾水。

5.6 处理槽最好用玻璃钢、不锈钢、聚氯乙烯板等耐酸材料制作。

## 6 包装储存

25kg塑料桶包装，储存于阴凉干燥处。