

渝中智能停车场车牌识别一体机,自动门智能道闸机,桥式八角翼闸安装厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 渝中智能停车场车牌识别一体机,自动门智能道闸机,桥式八角翼闸安装厂家 |
| 公司名称 | 重庆满城顺科技有限公司 |
| 价格 | 3000.00/套 |
| 规格参数 | 产品款式:人行通道闸、摆闸、翼闸、车牌识别系统 规格:支持定制 适用范围:小区、写字楼、景区、停车场 |
| 公司地址 | 重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号 |
| 联系电话 | 13368481858 18623232838 |

产品详情

渝中智能停车场车牌识别一体机,自动门智能道闸机,桥式八角翼闸安装厂家 防撞摆闸是针对设备安装在户外、各种人行、电动车通道的环境进行设计的新一代摆闸产品。是德翼智能精心研制而成的又一款划时代的新型高科技通道产品,防撞摆闸采用全新的ARM控制系统和先进的编码器控制电路以及独有的DFC技术,防撞摆闸基于德国的机芯机械转轴离合设计。解决了摆闸安装后常受自行车、电动车的冲撞而损坏,摆闸电路误判伤人等问题。高端防撞摆闸是摆闸中的高端产品,带编码器和电磁阀离合器,编码器限位,电磁阀离合器制动,撞偏位后,外力消除摆臂自动复位,智能化程度很高,同时带记忆功能,大大提高了摆闸使用寿命,整机质量稳定,价格优惠,使用方便,深得用户好评,摆闸把防撞解决了就不愁不好用了,是广大消费者*信赖的产品. 结构

闸机的基本组成部分包括箱体、拦阻体、机芯、控制模块和辅助模块。箱体保护机芯、控制模块等内部部件,并起到支撑作用。主体材质通常采用304或316的不锈钢,辅助材质包括有机玻璃、钢化玻璃、树脂、石材或木材等。选材一般需考虑坚固、美观、不易变形,防刮防划痕,防锈防腐蚀,较易加工固定。拦阻体

在不允许行人通过的时候起拦阻作用,允许行人通过时会打开放行。一般以门或拦杆的形式实现。选材一般需考虑坚固,能承受一定的冲击力,但自身的冲击力对人不能有伤害,重量尽量小,美观,防锈防腐蚀,易于加工固定,损坏后不伤人。根据对机芯的控制方式的不同,分为机械式、半自动式、全自动式,。有些厂商会把半自动式称为电动式,把全自动式称为自动式。

机械式是通过人力控制拦阻体(与机芯相连)的运转,机械限位控制机芯的停止;半自动式是通过电磁铁来控制机芯的运转和停止;全自动式是通过电机来控制机芯的运转和停止。通过控制机芯的运转和停止,从而进一步控制拦阻体的开启和关闭。根据同一台闸机所含机芯和拦阻体数量的不同,闸机可分为单机芯(包含1个机芯和1个拦阻体)和双机芯(包含2个机芯和2个拦阻体,呈左右对称形态)。

根据拦阻体和拦阻方式的不同,可以分为三辊闸、摆闸、翼闸、平移闸、转闸、一字闸等。