

保温高温磁力泵 IMC不锈钢保温磁力泵，IMC钛合金高压高温磁力泵

产品名称	保温高温磁力泵 IMC不锈钢保温磁力泵，IMC钛合金高压高温磁力泵
公司名称	上海洋禹泵业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区工业园区内
联系电话	021-67230268 18602131716

产品详情

IMC保温磁力泵，IMC夹套保温磁力泵，CQB夹套保温磁力泵

保温高温磁力泵是我公司在普通磁力泵的基础上，吸取高温保温泵的优点，重新设计制造的一种新型磁力泵。cqb-b夹套保温磁力泵广泛应用于石油、化工、制药、电镀、环保等行业，可输送温度300 以内的易燃贵重等液体。

由于高温磁力泵采用了以上的技术,使该泵在输送高温介质时具有更高的可靠性和更长的使用寿命. 高温磁力泵磁材采用强磁耐高温材料，确保足够的磁传力矩；隔离套设计成不等截面结构，较等截面筒型隔离套的涡流损失减少1/2；采用独特设计的新型保温箱结构，保证了介质在输送过程中不会冷凝，同时温度过高时，保温箱中的可通入冷却水，带走过多的热量，可以有效的保证电机和磁钢的正常运转；采用流体动力润滑轴承，比原有磁力泵的同轴式轴承运转更可靠，寿命更长；采用新型的保温结构，确保介质在运转过程中不会结晶；可以根据用户要求配备断流自动停车装置，以避免泵的干运转。

IMC-B型耐高温磁力驱动泵系列性能参数范围：流量：q=3~150m³/h扬程：h=15~80m功率：p=0.37~45kw转速：n=2800r/min使用温度t 300 泵吸入口直径：20~200mmIMC-B型耐高温磁力驱动泵型号意义：例如: IMC-B80-50-200bIMC-B-磁力驱动泵80-进口直径(mm)50-出口直径(mm)200-叶轮名义直径(mm) B-保温