

300x10mm橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 651型橡胶止水带 宁波厂家现货

产品名称	300x10mm橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 651型橡胶止水带 宁波厂家现货
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

300x10mm橡胶止水带 中埋式橡胶止水带 651型橡胶止水带
宁波厂家现货

橡胶止水带在水利工程中的应用

利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封，有效的防zhi建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，从而确保工程建筑物的使用寿命。

橡胶止水带不得长时间露天曝晒，防zhi雨淋，勿与污染性强的化学物质接触；在运输和施工中，防zhi机械、钢筋损shang止水带；施工过程中，止水带必须可靠固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。根据特定水利工程的要求定制不同规格的止水带，用户订购止水带时应根据工程机gou，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接或焊接（塑料止水带）的方法。是以无而材料、橡胶、高粘性树脂等材料精炼而成的一种断面为四方形的条状止水材料，依靠自身的粘性直接贴在混凝土缝界面。橡胶止水条遇水膨胀堵塞缝隙，以水止水，达到可靠的防漏效果，抗水压力大，吸水膨胀速度适宜，具有多次膨胀的功能。

橡胶止水带具有自粘性，可直接粘贴在使用部位或用高强钢钉定位。橡胶止水条以无机材料为主，具有耐老化，抗腐蚀性能，具有显著自愈功能，当施工缝地基变形或沉降而出现裂缝时，橡胶止水条能继续吸水膨胀，堵塞新的缝隙，自动强化防shui效果。橡胶止水条：待混凝土施工缝界面硬化后，清除

基面浮渣尘土杂物，施工时可靠自身粘性在二次浇注前，贴在前一次浇注的混凝土表面，对于水平施工缝、将橡胶止水条沿施工缝伸展方向展开，对于立面施工缝，强预可留定位浅槽，为了让橡胶止水条定位牢固，水平缝每隔一米要用高强钢钉定位，竖向缝隙每隔半米用高强钢钉定位，定位好的橡胶止水条应及时浇筑下道混凝土。橡胶止水条适用于混凝土施工缝的阻水抗渗密封，可用于地下室、游泳池、隧道、污水地、水利工程、人防工程等混凝土施工中的施工缝、后浇缝、沉降缝。