

橡胶止水带 中埋式橡胶止水带280x6mm

651型橡胶止水带重庆厂家定制

产品名称	橡胶止水带 中埋式橡胶止水带280x6mm 651型橡胶止水带重庆厂家定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

橡胶止水带 中埋式橡胶止水带280x6mm
651型橡胶止水带重庆厂家定制

橡胶止水带的安装

根据订货图及厂家加工图确定橡胶止水带的使用部位，需要连接的部位施工现场一般选用定型模具热接连接，接缝应平整牢固，不得有裂口、脱胶现象。橡胶止水带的热熔连接应由厂家专业人员进行。橡胶质止水带在混凝土中的位置应事先按设计要求位置及型式固定牢靠。采用橡胶止水带时可将止水带两侧先用扁钢夹紧，再将扁钢与结构内的钢筋焊牢，使止水带固定牢靠、平直。止水带安装须采用构造钢筋结构进行保护，并采用上下两块带企口的木模固定，橡胶止水带安装应牢固，位置准确，其中中心线与变形缝中中心线对正，不得在止水带上穿孔或用铁丝固定就位。

橡胶止水带在施工是连接方式及特点:

- 1、要求橡胶止水带接口对接简易，安全可靠。可在现场采用热焊法或热硫化法对接，使止水带搭接缝质量安全可靠，从而为施工缝/伸缩缝的防水质量提供了更完善、更可靠的保证。
- 2、要求日常可以检测、可修补。可以通过预先设置的注浆导管来进行渗漏水检测，如果因为止水带质量或施工质量等原因，造成施工缝渗漏水，可通过注浆管进行最有效、最经济快速的注浆修补，使施工缝/变形缝的防水质量更加安全可靠耐久。
- 3、本产品操作简易，经济实用。止水带上设有安装孔，便于现场安装及准确就位。注浆管可重复使用，检测修补操作简单，避免传统的钻孔注浆修补，效果好，费用低。

