

成都 无溶剂弹性防腐涂料 防腐蚀涂层 符合设计规范 施工简单

产品名称	成都 无溶剂弹性防腐涂料 防腐蚀涂层 符合设计规范 施工简单
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:祥益 颜色:可调 特色服务:免费咨询+施工技术指导
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

四川祥益防腐防水材料有限公司

其主打的“无差价、高品质有保障”等创新机制，实现更具保障的收益。公司产品销售部门位于成都市，简称“蓉”，四川省辖地级市，省会、国家中心城市、国家成都市是国务院批复确定的国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽、西部地区重要的中心城市 重要的电子信息产业基地；成渝地区双城经济圈核心城市，区域经济中心、科技中心、世界文化名城和国际门户枢纽，西南地区的科技中心、商贸中心、金融中心和交通、通信枢纽，历史文化名城、世界美食之都。地处中国西南地区、四川盆地西部、成都平原腹地。

无溶剂弹性防腐涂料使用安全、施工方便，操作简单，不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防腐防水寿命长。抗裂性、抗冻性和耐高温性柔性优良；施工性好，不起泡，成膜好、固化快；施工简单，刷涂、滚涂，涂层整体无接缝，能适应基层微量变化等特点。施工时对基面要求简单，对混凝土基面不需要做找平层；施工完成后也不需要做保护层。只要涂层完全固化后就不怕磕、砸、撞、剥落及磨损。对渗水、泛潮的基面可随时施工，对新建或正在施工的混凝土基面，在养护期间(水分未完全挥发时)即可同时使用。

产品特点：

- 1、耐强酸强碱腐蚀、耐高浓度药剂腐蚀、耐工业污水、生活污水腐蚀。
- 2、具有非凡的防腐防水能力。在混凝土界面涂刷该材料，即可承受 3MPa 以上的水压力。在腐蚀环境中性能稳定，经久耐用。

- 3、物理性能优异，材料成膜后具有高弹性。
- 4、无害、无害、纯净。
- 5、不受混凝土干湿影响，施工方法简便，省工省力。对混凝土界面不需做找平层。
- 6、粘结强度高，不会有脱落现象产生。