

48芯三网合一分纤箱宁波锐浩捷厂家供应光纤信息箱

产品名称	48芯三网合一分纤箱宁波锐浩捷厂家供应光纤信息箱
公司名称	宁波锐浩捷通信设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	锐浩捷:400*500*120 48芯:400*500*140 浙江省慈溪市:宁波锐浩捷通信设备有限公
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园西区
联系电话	18358233686

产品详情

宁波锐浩捷通信设备有限公司

三网合一光纤分纤箱详细说明书

【产品尺寸】：400*500*120、400*500*140（高*宽*深）其他尺寸可按客户要求定做

【产品配置】：常规可配SC、FC、LC、ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信、移动、联通、广电、铁通、长城宽带、量大优惠、长期大量库存现货【三网合一箱、三网合一楼道箱系列】

【使用区：移动、联通、铁通、电信FTTH FTTB FTTX FTTP】

【中国电信、中国联通、中国移动、中国铁通、中国广电】几大运营商优质供应商！

【锐浩捷质量——带给您看得见的未来，说不尽的精彩】

如：箱体外观需要印刷LOGO（免费）请与工作人员描述清楚以免造成不必要的麻烦。

产品规格（容量）24芯-96芯、

（电信、移动、联通）的优质供应商《宁波锐浩捷通信设备有限公司制造》

锐浩捷通信为适应三网融合、FTTX的推广，三网通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配网络解决

方案。产品主要包括三网合一光纤配线柜、光缆交接箱、光纤配线柜、网络机柜、分光分纤箱、光纤分纤箱、光缆分线盒、光缆接头盒、光缆终端盒、光纤一体化托盘、光纤信息面板、光纤桌面盒等通信设备器材。

三网合一光纤分纤箱产品简介：

适用于FTTH网络、电信网络、数据通信网络、局域网中、通过分光配线箱用光纤跳线引出光信号实现光配线功能。本产品特别适应光纤到户中适用、安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙、光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。安环条件使用可分为：壁挂式、入墙式、落地式三种情况设计制造。

主要特点：

- 1、有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2、箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，实用寿命长。
- 3、光分路器模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4、采取左右结构和上下结构的设计，左右两边都有光纤熔接层、而右边上层为分光路器配线层。
- 5、在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘做大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续。
- 6、各种接头端接方便，暗装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7、门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装。
- 8、具有临时尾纤存储区域。
- 9、支持各种光纤接头的管理，如;SC、LC、ST、MT-RHJ等

技术参数

- 1、工作温度：-30 ~+60度，储存温度-40 ~+60度
- 2、箱门开启角度：180°
- 3、大气压力：70Kpa-106Kpa
- 4、光电性能：插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5、回波损耗 45dB；附加损耗 5dB
- 6、插拔耐久性寿命 > 1000次
- 7、电器性能：绝缘电阻 500V(直流电)
- 8、抗电强度：能承受3000V（直流电）/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标：

- 1、标称工作波长850nm|1310nm|1550nm；
- 2、光纤光缆契合GB/T11819和GB/T7424规范，
- 3、光纤活动连接器契合GB12507以及相关标准规范，
- 4、前面操作、安装都相当迅速方便
- 5、分光器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6、配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1:4/1:8插片式分光器
- 7、外型尺寸：壁挂式：400*500*120mm、400*500*140mm
- 8、产品重量：壁挂式12KG

订购信息：

- 1、产品材质：冷轧板
- 2、产品颜色：常规色灰色
- 3、产品工艺：冲压

宁波锐浩捷主营产品：

FTTH光纤分纤箱、光纤分线箱、光纤配线箱、光纤分配箱、光纤楼道箱、光分路器箱、四网合一光纤分纤箱、光缆交接箱、三网合一光纤配线柜、直插式光纤配线柜、MODF光纤配线架、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、光纤桌面盒、光纤面板、光纤插座盒、网络机柜、光纤入户信息箱、光纤配线架、皮线光缆等网络通信设备；