

# 工控机：1151智能单法兰液位变送器

产品名称	工控机：1151智能单法兰液位变送器
公司名称	祥天工控仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区高新
联系电话	029-86304110

## 产品详情

工控机：1151智能单法兰液位变送器

1151智能单法兰液位变送器简介：

· 测量对象:开口或密封容器的的液位 · 量程范围:0 ~ 2 ~ 40kPa 0 ~ 12.5 ~ 200kPa 0 ~ 50 ~ 1000kPa  
0 ~ 125 ~ 2500kPa · 输出:4mA ~ 20mA DC · 电源:24V DC,无负载时变送器可在12V DC工作,最高45V DC  
· 电源电压：16.4V ~ 42V DC(16.4V ~ 30VDC本安型) · 通讯距离：2km，使用CEV电缆时  
· 负载电容：0.22  $\mu$ F以下 · 负载电感：3.3mH以下 · 与电源线的间距：15cm以上连接于接收电阻上的接收  
· 仪表的输入阻抗:在2.4kHz时为10k 以上指示表（现场）刻度标尺长45mm，指示精度2.5级(指针式)  
指示精度0.5级（数字式）危险场所安装[www.yqyb114.com](http://www.yqyb114.com) · 隔爆型、本安型正、负迁移，不管输出如何  
，正负迁移后，其量程上、下限均不得超过量程的极限最大正迁移量：为最小校调量程的500%  
最大负迁移量：为最小校调量程的600% 量程和零点 外部连续可调温度范围:放大器工作温度-25 ~ 90  
传感器工作温度-40 ~ 104 -18 ~ 204 灌充惰性液相对湿度:0 ~ 100%RH

详情：工控机<http://gkj.yqyb114.com>