

# ULYC 音叉式物位计 AC220V

产品名称	ULYC 音叉式物位计 AC220V
公司名称	辽阳开发区仪表有限公司
价格	750.00/件
规格参数	供电电源:AC220V 50/60 输出信号:2组常开、常闭触点 ; 0 防 爆:ExdIIBT4 Gb
公司地址	辽阳市宏伟区南环街二段
联系电话	0419-4153270 13390233181

## 产品详情

ULYC系列音叉式物位开关

ULZB系列振棒式物位开关

ULYCH系列高振幅音叉式物位开关

## 应 用

- | 各种料仓料位以及各种容器内液位的定点报警或控制
- | 固体物料：米、奶粉、糖、盐、洗衣粉、染料、水泥、石粉、塑料颗粒等
- | 液体介质：水、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等

## 特 性

- | 振幅可调，可测量不同状态和密度的物料
- | 能检测液体中的沉淀物

I 防腐、灵敏度高

I 仪表无机械运转部件，安装方便，寿命长

### 产品描述

ULYC系列音叉物位开关，由发讯叉体和放大器部分组成，在叉体根部压紧两组压电晶体，一组做为驱动器，驱动叉股产生振动；另一组做为检测器，用以将叉股转换成电压信号。当叉股受阻时，振荡器的振幅变小，继电器输出开关信号。

### 技术参数

型 号	ULYC-	L/N	ULYC-	F	ULZB-	L/N	ULZB-	F	ULYC-
图片									
适用介质	适用于固体、液体测量				适用于固体测量				同
环境温度	-25~60								
探头材料	不锈钢(根据用户订货)								
输出信号	2组常开、常闭触点；0/10mA								
消耗功率	1.5W								
振动频率	约200Hz								3
供电电源	AC220V 50/60Hz；DC24V								
接点容量	AC220V 5A								
出线口	M18x1.5；M20x1.5(防爆)								
物料颗粒	10mm								
*大耐压	4.0MPa(定货应说明耐压)								
工作温度	-20~180 (定货应说明工作温度)								
阻尼延时	约2S								
自由延时	约7S								
介质物料	非粘性、不含有对叉体起腐蚀作用的物体								同前
防护等级	IP65								
防 爆	dIIBT4								

### 安装说明

I 接线方式

I 订货须知

AC220V	DC24V	请按选型标记注明各项参数; 注明介质名称、温度及压力; 测料位时,注明物料名称、粒度及容重; 如选用其它法兰标准时,请注明标准号。

仪表尺寸

ULYC- F型	ULYC- L/N型	ULZB- F型	ULZB- L/N型	ULYCH-

产品选型

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

防 爆

A、无 B、防爆

电源电压

A、AC220V B、DC24V

静 电

A、不防静电 B、防静电

检测杆具体长度值 mm

连接方式

F、JB/T82-1994 DN50

L、螺纹安装G1

N、螺纹安装G1-1/2

(配护管,料仓开孔 40, 58)

工作压力