

# WDZA-KYJYRP2-23-4\*2.5 低烟无卤阻燃屏蔽电缆

产品名称	WDZA-KYJYRP2-23-4*2.5 低烟无卤阻燃屏蔽电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号规格:WDZA-KYJYRP2 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### WDZA-KYJYRP2-23-4\*2.5 低烟无卤阻燃屏蔽电缆

#### 铜芯交联聚乙烯绝缘无卤低烟阻燃控制电缆

##### 一、产品特点及用途

无卤低烟阻燃电缆适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路等场合，特别适用于核电站、地铁、剧院等安全系数要求较高的场所。该产品克服了传统阻燃控制电缆的缺点，极大的便利了救火和人员疏散工作，避免了卤酸气体对仪器和设备的腐蚀，成为传统阻燃控制电缆的换代型产品，它主要要以下五个特点：

- 1、电缆燃烧时卤化氢气体释放量低；
- 2、电缆燃烧时发烟量少，透光率高；
- 3、电缆线芯长期工作温度可达90℃，延长了电缆使用寿命；
- 4、绝缘线芯采用数字编码，便于安装、调试、维修；
- 5、采用筒式放线，可生产长达3KM以上的整根电缆。

##### 二、产品执行标准

GB9330-88 <http://www.anhdl.com>

##### 三、使用特性

- 1、额定电压U<sub>0</sub>/U为450/750V；
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为90℃；
- 3、电缆的敷设温度应不低于0℃，推荐允许弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍；有屏蔽结构的软电缆应不小于电缆外径的6倍。

#### 四、无卤低烟阻燃电缆型号及名称

型号	名称
WDZA-KYJY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A
WDZB-KYJY	
WDZC-KYJY	
WDZA-KYJYP	铜芯交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚烯烃护套无
WDZB-KYJYP	
WDZC-KYJYP	
WDZA-KYJYP2	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚烯烃护套无
WDZB-KYJYP2	
WDZC-KYJYP2	
WDZA-KYJYP3	铜芯交联聚乙烯绝缘铝塑复合带屏蔽聚烯烃
WDZB-KYJYP3	
WDZC-KYJYP3	
WDZA-KYJYP2-23	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽钢带铠装聚烯
WDZB-KYJYP2-23	
WDZC-KYJYP2-23	

低烟无卤电缆 铠装电缆 WDZA-KYJYRP2-23-4\*2.5 低烟无卤阻燃屏蔽电缆