

腾跃 环氧玻璃鳞片胶泥防腐效果好

产品名称	腾跃 环氧玻璃鳞片胶泥防腐效果好
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:河北腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌河北腾跃

应用领域

淡灰色、淡绿色(可定制)粉

按溶剂类型分油性漆

外观颜色

胶泥(25kg)、涂料

干燥时间表干 2h、实干 24h

规格

刷涂、

胶泥(1mm厚, 1.6kg/m²)、主料(含量树脂含量0.3kg/m²)鳞片含量 30%

施工方法

免费取样, 提供技术指导, 承接施工 施工配比主料: 固化剂=100:15

施工用量-30 下三个月、25 下六个月

保管方法阴凉干燥、避免直晒

特色服务底漆、面漆、固化剂等辅助材

产品特点对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

保质期

配套材料料

玻璃鳞片胶泥具有突出的耐化学腐蚀、耐气体渗透、热稳定性和机械性能, 能耐有机溶剂和氧化剂, 抗渗透、耐磨、长寿命、易施工等特点。

防腐材料产品特点:

耐腐蚀性能好, 由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂, 乙烯基树脂具有比环氧树脂更好的耐高温、耐腐蚀性能。

1、较低的渗透率, 玻璃鳞片胶泥、涂料, 抗水蒸气渗透率高, 比普通的环氧树脂胶泥、涂料高6-15倍,

比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。

2、玻璃鳞片胶泥，具有较强粘接强度 $>2.0\text{mpa}$ ，与混凝土粘接强度 $>2.5\text{mpa}$ ，因此玻璃鳞片胶泥衬层涂层，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离，附着力和冲击强度好，从而保证了良好耐蚀性。

3、耐高温，耐热冲击性能好，涂层中含有很多玻璃鳞片，因此清除了涂层和钢铁之间的线膨胀系数的差别，玻璃鳞片线膨胀系数 $11.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ，二者之间较相似，使鳞片胶泥适应温度骤变重腐蚀的环境，如电力系统FGD，在某些非正常情况下，FGD的某些阶段温度可达 $200-250^\circ\text{C}$ ，我们进行耐热冲击试验，把涂有玻璃鳞片胶泥钢板放在 100°C 沸水和 0°C 冰水各1小时，经过10次温度骤变试验后没有出现异常现象。

4、耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度较高，耐磨性好，玻璃鳞片胶泥耐磨性， $130\text{mg}(\text{cs}-17\text{w}-500\text{g})$ 情况下)如受到机械损伤时，玻璃鳞片胶泥也是局部的，可以及时修复。

5、施工方便，质量容易保证，固体含量高，一次施工可达 $1-1.5\text{mm}$ ，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需简单的处理，并可持续使用而不影响性能。