

## JPX265型总配线架（MDF-5600回线/对/门电话配线架）

产品名称	JPX265型总配线架（MDF-5600回线/对/门电话配线架）
公司名称	浙江泰平通信技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:普天泰平 规格:齐全 应用领域:通用
公司地址	慈溪市观海卫镇工业区
联系电话	0574-63622522 13736014228

## 产品详情

PTTP普天泰平 MDF卡接式总配线架（音频/电话）

JPX265型高密度卡接式总配线架，宽带配线模块。目前ADSL的接入应用，用户发展呈现出跳跃式的增长速度，增开ADSL业务时，很多机房内空间及线路资源紧张，矛盾十分突出，从而对ADSL接入进行改进。

产品介绍：

JPX265型卡接式总配线架，JPX265型音频配线柜，FA8-131型保安接线排（100回线直列模块），ST0-137型测试排

JPX265型卡接式配线架高密度、超小型的外形设计，可以充分利用有限空间；  
不仅适用于旧机房改造，而且适用于空间有限的接入网机房；  
不对称走线槽设计，跳线槽可轻松容纳两对导线，方便改造割接；

双卡口表面镀金接线端子，防护及导电性能优良；  
独立设计的接线板，可以方便地进行容量配置以及灵活更换；

全正面操作：内外线、跳线、保安单元插拔皆为正面操作，复接时不需中断任何话路，

施工、维护方便；

标识清晰：进出线序号完整，正面标识至每一回线；

内嵌式接线端子，避免操作人员与之直接接触，确保人身安全；

一体化保安单元，告警到每一回线；具有每 10 回线告警指示，可实现四级告警显示，

便于快速查障；

具有远程集中监测和集中告警接口，可实现机房无人值守；

可与其它 MDF 产品实现工具、安装的良好兼容性和安装灵活性，便于机房的统一管理

和维护；

选配简单易装的 XDSL 分离器单元可成倍增加宽带配线容量，更经济地实现宽带增值业

务的开通。

#### JPX265型卡接式音频总配线架

- 1.卡接式,结构紧凑，体积小，容量大。2.每一外线用户线为1个分线钩，层次清楚，走线整齐。

产品介绍：

产品特点：

- 由高强度优质铝合金型材采用积木式结构拼装而成

。

- 正面两侧穿线、四级声光告警、自锁式信号插连接，十分可靠。

· 上下双卡端子，卡接跳线，操作十分灵活简便。

订货指南：

型号	外形尺寸 (高×宽×深)mm	容量 直列数(保安接线模块)	备注 横列数(测试接线模块)
JPX265型总配线架	2600 × (N × 250) × 860	100回线/模块	128回线/模块
	2200 × (N × 250) × 860	1100回线(11模块)/列	1408回线(11模块)/列
	2000 × (N × 250) × 860	100回线/模块	128回线/模块
	2000 × (N × 250) × 860	900回线(9模块)/列	1152回线(9模块)/列
	2600 × (N × 250) × 860	100回线/模块	128回线/模块
		800回线(8模块)/列	1024回线(8模块)/列
		单面架。 拼架结构，拼架宽度为：N × 250，N为直列和横列组合安装列数之和。	

## 双绞线

是布线工程中常用的一种传输介质。双绞网线制作中，简单的制作方法只需一把网线压线钳即可。它可以完成剪线、剥线和压线三种用途。在购买网线钳时一定要选对种类，因为网线钳针对不同的线材会有不同的规格，一定要选用双绞线专用的压线钳才可用来制作双绞以太网线。

网线布线的材料和工具是网络组建的基础。通常情况下，制作好的网线是需要直接埋在墙壁之中的，为了美观和紧固作用，一般都会会在网线的终端加上一个网线信息插座，这样与工作站连接的网线就可以直接插到墙壁的信息插座RJ-45插孔上了。

下面简单讲述一下常用布线材料和工具。

### 1.信息插座

#### 信息插座

一般是安装在墙面上的，也有桌面型和地面型的，主要是为了方便工作站的移动，并保持整个布线的美观。

### 2.网线模块

与信息插座配套的是网线模块，这个模块安装在信息插座中，一般是通过卡位来实现固定的，通过它把从交换机出来的网线与接好水晶头的到工作站端的网线相连。

### 3.信息模块

信息插座与信息模块是嵌套在一起的，埋在墙中的网线是通过信息模块与外部网线进行连接的，墙内部网线与信息模块的连接是通过把网线的8条芯线，按规定卡入信息模块对应的线槽中。网线的卡入需用一

种专用的卡线工具，称之为“打线钳”。

#### 4.打线保护装置

因为把网线的4对芯线卡入到信息模块的过程比较费劲，并且由于信息模块容易划伤手，于是就有公司专门开发了一种打线保护装置，这样，一则更加方便把网线卡入到信息模块中，另一方面也可以起到隔离手掌，保护手的作用。

#### 5.RJ-45水晶头

双绞线的两端必须都安装RJ-45插头，以便插在网卡

、[集线器](#)

（Hub）或交换机（Switch）的RJ-45接口上。水晶头也有几种档次之分，在选购时千万别贪图便宜，否则质量得不到保证。水晶头的质量主要体现在其接触探针是否镀铜，是否容易生锈而造成接触不良、网络不通。质量差的还有一点明显表现为塑料扣位不紧，也很容易造成接触不良、网络中断 [6] 。