

SGS边缘应力仪 10 (%)

产品名称	SGS边缘应力仪 10 (%)
公司名称	长春市卓瑞经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 格值:10 (%) 测量范围:100 (%)
公司地址	经济开发区海口路6-2号A区508室
联系电话	13943026631 15543777439

产品详情

加工定制：否
类型：光电折射仪
规格：SGS
光电：10W

格值：10 (%)
重量：210 (g)
适用范围：夹层玻璃

测量范围：100 (%)
型号：SGS
品牌：卓瑞

1. 用途 本仪器用来检查平板玻璃及夹层玻璃边缘的应力状况，也可用来检查平板玻璃退火后的残余应力情况和检查小尺寸玻璃容器的退火应力。 2. 技术参数 a. 检偏振片通光直径： $\phi=100\text{mm}$ b. 光源：13w日光光谱荧光灯 c. 检偏振片度盘格值： 1° d. 测量区高度：40mm edge stress meter for laminated glass(sgs-1) 1. application the instrument is use to measure the edge stress of the laminated windshields or the residual stress of annealed glass. 2. technical data a. diameter of the dolarizer: $\phi=100\text{mm}$. b. light source: 13w fluorescent light. c. min. degree scale of the polarizer : 1° . d. max. measurable thickness: 40mm. e. power supply: ac 220v, 50hz