

电源模块和模块电源AC-DC

产品名称	电源模块和模块电源AC-DC
公司名称	上海恒率电源科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	中国 上海市 常德路1239号（长寿路478弄5号楼） 常德大厦B座7F.
联系电话	86-057455221222/18606606009 18606606007

产品详情

ac220s(d)xxdc-xw 单/双输出(功率:20w max)

外形尺寸:62.00*45.00*22.00mm (16w max)

62.00*45.00*22.00mm (20w max)

说明：宽电压85vac~265vac（40vdc~400vdc）输入，转换出

单路或双路任意值电压输出，精度为 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$

简说：隔离式高效开关电源模块，85vac~265vac宽压输入,具有体积小

型化,电磁兼容性好，输出纹波噪声小，输出电压精度高，瞬变响

应快等优点

内置emi滤波单元,过流.过压(根据您的要求)及输出短路.过载.过热.保护电路

应用：液晶显示屏、智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、

医疗仪器、便携式电脑、电子电度表、ic卡读写器，电器等领域

应用：液晶显示屏、智能仪器仪表、自动控制设备、电子仪器、充电器、

医疗仪器、便携式电脑、电子电度表、ic卡读写器，电器等领域

.工作温度：-25 ~ +85 ，存储温度：-40 ~ +125

.温漂系数：<0.03%/ ，运行湿度：20%~95%rh,绝缘电阻：10

.效率：85% min (满载),输入电压调整率：<0.5%,负载调整率：<0.5%

.隔离电压：2000vac max

.输出纹波/噪声 (20mhz带宽):50mvp-p max

.输入频率：47~440hz，开关频率：40~100khz

.散热方式：自然冷却，无须加散热器

.功率：0.1w ~ 20w(高阻燃塑胶或金属外壳封装)