

# DC-DC模块电源

产品名称	DC-DC模块电源
公司名称	上海恒率电源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	中国 上海市 常德路1239号（长寿路478弄5号楼） 常德大厦B座7F.
联系电话	86-057455221222/18606606009 18606606007

## 产品详情

wrfdxxs(d)xx-xw 单/双输出(功率:6w max)

外形尺寸:25.40\*25.40\*10.50mm (5w max)

25.40\*25.40\*10.50mm (6w max)

说明：输入电压4.5vdc~72vdc，双排5pin直插（dip）封装

转换出任意值电压输出，精度为 $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$

简说：dc/dc宽电压隔离稳压单(正压或负压)/双输出（两路正压或两路

负压及或一正一负)转换器,输出共同一地线，瞬变响应快，输入、

输出无过冲，无需外围元件，即可工作，脚位采用5pin双列直插,

小型封装，具有良好的屏蔽抗干扰性能及电磁兼容性。

具有过流、过压(根据您的要求)及输出短路、过载保护电路,自恢复等

应用：a/d和d/a，铁路、石油化工,交换系统等通讯设备。

.内置 型输入滤波器,负载效应： $\pm 1\%$ (0%~100%负载)

.过流保护点：110%~150%标称输出电流自恢复

工作温度：-25/-40 ~ +85 ,存储温度：-40 ~ +125 ,相对温度：10%~90%

.源效应：  $\pm 1\%$ (输入电压范围),温度系数：  $\pm 0.02\%/$

.隔离电压：500vdc max 0.5ma 1minute,效率：80% min (满载)

.输出纹波/噪声 (20mhz带宽):50mvp-p max

.开关频率：150~200khz , mtbf：200000h

.功率：0.1w ~ 6w (高阻燃塑胶或金属紫铜外壳封装)