

电源模块和DC/DC电源模块(图)

产品名称	电源模块和DC/DC电源模块(图)
公司名称	上海恒率电源科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	中国 上海市 常德路1239号（长寿路478弄5号楼） 常德大厦B座7F.
联系电话	86-057455221222/18606606009 18606606007

产品详情

s(d)xxsxx-xw单输出(功率:1wmax)

外壳尺寸:11.70*6.00*10.00mm (1wmax)

说明：单排直插（sip）或双排直插(dip)封装，任意值电压

输入转换出任意值电压输出，精度为 $\pm 2\%$ 或 $\pm 3\%$

输出具有短时间（1s）短路、过载、过热保护电路，自恢复

简说：dc/dc定电压隔离单输出（正压或负压）转换器，可靠性高,体积

特别小,隔离特性好,无需外接任何外围元件即可工作，脚位采用

4pin单列,8pin双列直插，超小型封装。

应用：通讯接口转换器(rs232/485),蜂窝电话、半导体激光器，便

携仪表、自控装置等。

.内置输入滤波器,负载效应： $\pm 3\%$ (20%~100%负载)

.过流保护点：110%~150%标称输出电流自恢复

工作温度：-40 ~ +85 ,存储温度：-65 ~ +150 ,相对温度：10%~90%

.源效应：输入电压从低至高,温度系数： $\pm 0.03\%/$

.隔离电压：1000vdc 0.5ma 1minute,效率：72% typ (满载)

.输出纹波/噪声 (20mhz带宽):50mvp-p max

.开关频率：50~800khz , mtbf：200000h

.功率：0.1w ~ 1w(严禁长时间空载使用) (高阻燃塑胶封装)