

# 定电压模块电源 ( DC-DC AC-DC )

产品名称	定电压模块电源 ( DC-DC AC-DC )
公司名称	上海恒率电源科技有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	
公司地址	中国 上海市 常德路1239号 ( 长寿路478弄5号楼 ) 常德大厦B座7F.
联系电话	86-057455221222/18606606009 18606606007

## 产品详情

esxx(h)is(d)xx-xw单/双输出(功率:3wmax)

说明：单排直插 ( sip)封装，任意值电压输入转换出任意值电压输出，精度为  $\pm 0.5\%$ 、 $\pm 1\%$ 、 $\pm 2\%$

简说：dc/dc定电压隔离稳压单(正压或负压)/双输出 ( 两路正压或两路负压及或一正一负)

转换器,输出共同一地线，瞬变响应快，极低纹波噪声输出，无需外围元件，即可工

作，脚位采用8pin单列,16pin双列直插,小型封装(也可多隔离多输出)

具有良好的抗干扰性能，输出有短路、过载、过热保护电路，自恢复

应用：便携仪表、医学仪表，自控装置,防盗报警器，手持仪表等数字电路

.内置输入滤波器,负载效应： $\pm 2\%$ (0%~100%负载)

.过流保护点：110%~150%标称输出电流自恢复

工作温度：-25/-40 ~ +85，存储温度：-40 ~ +125，相对湿度：10%~90%

.源效应： $\pm 1\%$ (输入电压范围),温度系数： $\pm 0.02\%/$

.隔离电压：1000vdc-4500vdc 0.5ma 1minute,效率：72% typ ( 满载)

.输出纹波/噪声 ( 20mhz带宽):50mvp-p max

.开关频率：150~200khz , mtbf：200000h

.功率：0.1w ~ 3w (高阻燃塑胶封装)