

UPS台达HPH-40K

40KVA/40KW三进三出/高频/触屏/共用电池组高精密设备

产品名称	UPS台达HPH-40K 40KVA/40KW三进三出/高频/触屏/共用电池组高精密设备
公司名称	北京市鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	188****9551

产品详情

UPS台达HPH-40K 40KVA/40KW三进三出/高频/触屏/共用电池组高精密设备

UPS台达HPH-40K 40KVA/40KW三进三出/高频/触屏/共用电池组高精密设备三、 UPS空开、电缆配置1、输入电流计算方法UPS标称功率 (VA) × 输出功率因数 输入电流(A) = 输入临界电压 (V) × 整机效率 × 输入功率因数 × SS : 三相UPS=3, 单相UPS=1 例如: 山特 10KVA UPS, 单进单出, 功率:10KVA 输入临界电压 : 176V(在不用转换至电池供电情况下可接受的低单相市电电压, 一般输入范围 ± 20%), 输入功率因数:0.99 (高频机都可以近似取1), 整机效率 : 0.95, S=1, 输出功率因数:0.8 市电输入电流计算结果如下 : 10000 × 0.8 输入电流 (A) = =47.84(A) 176 × 0.95 × 1