

被动边坡防护网厂 主动防护网公司

产品名称	被动边坡防护网厂 主动防护网公司
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

被动边坡防护网厂 主动防护网公司，【丰富的施工经验】边坡防护一般是有浆砌石护坡，边坡防护网以及植被护坡，浆砌石护坡作为传统的护坡方式，以其较为复杂的安装方式逐渐被边坡防护网取代，边坡防护网安装较为简单，还不影响种植植物，是目前比较好的护坡方式。

被动边坡防护网厂 主动防护网公司，【丰富的施工经验】普通型号：系统钢丝绳锚杆+支撑绳+缝合绳，孔口凹坑+张拉[或边沿（上沿）锚固（钢索锚杆2-4m距4.5m）+纵横向支撑绳（2-16）+钢丝绳网（08/300/4*4m²）+缝合绳（8）]

主动防护网结构配置：钢丝绳网、钢丝绳锚杆、支撑绳、缝合绳、钢丝格栅网。

主动防护网主要型号：GAR1、GAR2、GPS1、GPS2、GER1、GER2、TC-65A、TC-65B、MS-GPS2、MS-GAR1-ST、MS-GPS2-ST等。

主动防护网系统除主要用作崩塌落石防护外，还可用作飞石防护。边坡防护网：钢丝格栅的安装：钢丝格栅必须位于系统底层并紧贴坡面，即支撑绳应在其下方；并沿支撑绳铺挂，每两格（即上下或左右）铺设两丝格栅。钢丝格栅网块间搭接宽度不小于10 cm。

扎结：钢丝格栅网块间用直径不小于小1.2mm的铁丝扎结。缝合钢丝格栅网与支撑绳间用小2.2mm扎丝扎结，扎结点间距不大于1 m，柔性防护网报价，铺设边界处钢丝格栅网反向折叠宽度不小于20cm。钢绳网的安装：钢绳网编织一般均应满足规定，材质强度不低于1770Mpa的6×19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳。

紧挨着边坡的一些山路，这些山路就面临着被山上石块砸落下来的危险，所以要安装边坡防护网。还有就是有一些铁路的隧道出口，这种隧道出口，由于改变了原有的山区的地质结构所以使用的这个边坡防护网也会比较多。还有就是有一些水库边坡，一般水库多多少少都会挨着一些大大小小的山，这些山上的边坡也都是要考察需不需要挂这个边坡防护网的。

纵向支撑绳宜采用12mm钢丝绳，设置双层钢丝绳网的区域纵横支撑绳均宜采用16mm钢丝绳，每根钢丝绳的实际长度应在设计铺设长度的基础上两端各增加1m作为与锚杆固定连接的预留长度。当支撑绳铺设长度小于或等于10米时支撑绳两端应用2个同型号的绳卡固定，若铺设长度大于10米且小于30米时应在钢丝绳两端采用3个同型号的钢丝绳卡固定，当铺设长度大于30米时两端应用4个同型号绳卡固定。横向支撑绳的直径宜采用16mm钢丝绳。