武汉环氧玻璃鳞片胶泥 包公包料 防腐施工

产品名称	武汉环氧玻璃鳞片胶泥 包公包料 防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期	现货			环保,化工,石油,能源,建材	
品牌	河北腾跃	应用领域	淡灰色、淡绿色（可定制）粘		
按溶剂类型分	油性漆	外观颜色	胶泥（25kg）、涂料		
干燥时间	表干≤2h、实干≤24h	规格	刷涂、		
主材料含量	树脂含量≥60%，鳞片含量≥30%	施工方法			
胶泥（1mm厚，1.6kg/㎡）、涂料（120μm厚，0.3kg/m²）					
免费取样，提供技术指导,承接施工	施工配比	主料：固化剂=100:15			
施工用量	5-30℃下三个月、25℃下六个月	保管方法	阴凉干燥、避免直晒		
特色服务	底漆、面漆、固化剂等辅助材料	产品特点	对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐		
保质期					
配套材料					

该产品可用于脱硫设备，烟囱内壁，粘贴陶瓷片、陶瓷泡沫玻化砖，石化企业车间地面粘贴耐酸砖、水泥烟囱、钢制烟囱、各类储罐、污水池、大口径循环水管，可以采用耐酸耐高温玻璃磷片粘结剂，直接批嵌在水泥面或钢板表面、粘结力强、涂层坚韧、防腐寿命长。

防腐材料产品特点：

1。耐腐蚀性好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的乙烯基树脂，乙烯基树脂具有比环氧树脂好的耐高温、耐腐蚀性能。

2。低的渗透率，玻璃鳞片胶泥，涂料，抗水蒸汽渗透率高，比普通环氧树脂胶泥，涂料高6—15倍，比普通环氧玻璃钢FRP高4倍。

3。玻璃鳞片胶泥，具有强粘接强度，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离。附着力和冲击强度好。

4。耐高温、耐冲击性能好。

5。耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度高，耐磨性好。

6。施工方便，固体含量高，一次施工可达1—1。 5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

玻璃鳞片涂料施工注意事项：

预涂底材必须除去尘土、油污、锈蚀。调配喷涂前应严格按照标签标明的调配比例进行调配。用多少配多少，免成胶浪费，搅匀放置20～30分鐘后再喷涂。环氧鳞片面漆,耐高温高温环氧鳞片面漆直防腐工程,环氧鳞片面漆厂商耐高温高温环氧鳞片面漆直价格玻璃鳞片胶泥用来制造珠光颜料时，玻璃鳞片胶泥的珠光颜料的光泽度会比其他化学物品制作的珠光颜料更好一些，比如天然云母、人工合成云母等，而且还具有防腐和防紫外线照射的功能，效果更佳。当玻璃鳞片胶泥被用于塑料领域时，可以增加塑料的强度，能够很好的防止热塑性塑料在制成的精密部件的时候遇热会变形的情况，可以非常明显的提高塑料制品的空间稳定性。因为玻璃鳞片胶泥中间含有树脂，所以能够很好的防止腐蚀，但是其中的玻璃鳞片更可以增加它的色泽，在加入色素的时候也能够更好的融入进去，而且像玻璃一样透明，在制作塑料制品的时候玻璃鳞片的硬度遇到热不会变形，所以效果也是非常好的。