

主动防护网厂 gps2主动防护网厂家

产品名称	主动防护网厂 gps2主动防护网厂家
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网厂 gps2主动防护网厂家，【业务遍布全国】边坡防护网因其柔性的防护特征已经取代了传统的护坡形式，在很多工程中已经得到认可，也已经在全国各安装上了边坡防护网。

主动防护网厂 gps2主动防护网厂家，【业务遍布全国】山体柔性防护网，钢丝绳公称直径8mm；必须采用镀锌量大于70g/m²热镀锌钢丝绳；钢丝绳质量和性能应满足国家标准《钢丝绳》(GBT。钢绳采用菱形网孔编制方式，网孔尺寸除特殊设计外，一般采用300×300mm规格，单张网块尺寸除特殊要求外一般宜用4×4m规格。

缝合：钢绳网铺设应准确测量每个挂网单元尺寸，根据测得的各挂网单元尺寸，按每张网一根缝合绳的原则确定缝合绳长度，然后据此下料。在各挂网单元内顺序铺挂钢绳网，同时用缝合绳将钢绳与支撑绳或相邻网块边沿进行缝合连接，毕节地区柔性防护网，缝合绳两端头宜叠置不小于0.5m的长度。

进行现场踏勘，确定施工线路和施工顺序。现场放线长度比设计长度增加3---8%，地形起伏较大时，系统设置难沿同一等高线成一条直线时取上限，地形平整基本在同一条等高线是取小值，在此基础上钢柱间距可有设计值间距20%的上下调整范围。

清除或就近临时处理坡面防护区域内的浮土、浮石。对于不利于安装或安装后影响系统发挥正常作用的局部地形（局部堆积体或凸起体）进行修整。

绳端各用两个绳卡与钢绳网连接，此连接过程中在先固定一端后，柔性防护网安装，用拉紧力不小于5KN的紧绳器葫芦张紧缝合绳，再固定另一端。若确定的单根缝合绳误差较大时，则多余端可延伸到相邻挂网单元，而不足长度由下一相邻挂网的缝合绳来补充。 边坡防护网：
:我国是个多山国家。

总是有客户放映，你们厂家就自己安装就好了，这样我们也不用再去找其他的施工队伍，找你们一家做了，无论是付款还是施工都比较方便。所以我们才慢慢的组建了自己的施工队伍。现在以及有七八年的时间了，再这七八年的时间里，我们几乎是干了大概大大小小几百个项目了，有主动网施工的，

有被动网施工的，有高山险峻的边坡，也有比较平缓的边坡。这么多年积累下来。我们只是的生产边坡防护网12以前我们公司没有施工队伍的我们对于边坡防护网的施工更加的娴熟。些山区的公路边坡使用的会比较多。