

重庆生产 橡胶止水带 厂家 中埋式651型止水带 280x6mm 支持定制

产品名称	重庆生产 橡胶止水带 厂家 中埋式651型止水带 280x6mm 支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 颜色:黑
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

重庆生产 橡胶止水带 厂家 中埋式651型止水带 280x6mm

支持定制

橡胶止水带工作原理

在一般较大工程的建筑设计中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度的变化引起的混凝土构件热胀冷缩等原因，需留有施工缝、沉降缝、变形缝，在这些缝处必须安装橡胶止水带来防zhi水的渗漏问题。止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品

广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防zhi构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防shui要求。橡胶止水带按其用途：本产品主要适用于变形缝用止水带，用B表示；适用于施工缝用止水带，用S表示；适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带用J表示。欢迎广大客户使用我公司的系列止水带产品橡胶止水带作用与原理橡胶橡胶止水带的质量达到GB18173.2-2000要求的中埋式橡胶止水带背贴式橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点，在各种载荷下产生弹性变形，从而起到有效紧固密封，防zhi建筑结构的漏水、渗水及减震缓冲作用。橡胶止水带被广泛就用于污水处理厂，水厂，拦水坝，水电站等地下混凝土伸缩缝。所有产品采用国jia标准GB18173.2-2000标准组织生产的，尺寸公差一律按国jia标准执行，如用户有特殊要求，可按用户要求制造。橡胶止水带型号以分类别分类编号，以方便设计参考和用户定货。橡胶止水带在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所hao保持-10~+30，相对湿度40%~80%。

止水带的施工安装

止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中，混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低3-5倍，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，