

2205材质美标球阀，Q41F/H-150LB,CL150,双相不锈钢阀门

产品名称	2205材质美标球阀，Q41F/H-150LB,CL150,双相不锈钢阀门
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	2600.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Q41F:Q41F-150LB/ 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

2205双相钢闸阀的油路板、单流阀、阀座及其圆球等零部件均采用双相钢原材料锻造或煅造成的,其圆球是上下浮动,在物质工作压力影响下,圆球能产生一定的偏移并紧压在出入口端突面上,确保出口处端密封性。双相钢闸阀有较强的抗氯化氢和氯离子腐蚀能力。2205双相钢闸阀非常适合用于海水淡化设备、烟气余热回收、纸浆和造纸行业、换热器、化工品液海船输送管道、海面系统软件等行业。

产品优势：

- 1、流阻力小,双相钢闸阀是所有阀类中流动阻力*小一种,即便是缩径双相钢闸阀,其流动阻力也十分小。
- 2、电源开关快速便捷,只需油路板旋转90°,双相钢闸阀就完成开启或关完姿势,非常容易实现快速开闭。
- 3、密封性能好。双相钢闸阀高压闸阀(密封环)一般采用聚四氟乙烯等橡胶材料生产制造,便于确保密封性,同时闸阀的密封性力伴随物质压力的增加扩大。
- 4、活塞杆密封性靠谱。闸阀开闭时阀座只作转动90°健身运动,因而阀座的旋转密封不容易被毁坏,并且阀座倒封闭的密封性力伴随物质压力的增加扩大。
- 5、双相钢闸阀的开闭就做90°旋转,故非常容易完成机械自动化和远距离控制,闸阀可设置电动装置、气动装置、液控阀设备。
- 6、双相钢闸阀安全通道平整光滑,不容易堆积物质,能够进行清管通球。

技术参数:

产品规格:Q41F、Q61F、Q11F,Q41W、Q61W、Q11W。公称通径:螺牙DN8-DN100,法兰盘DN15-300mm;
阀门材质:2205双相钢、2507双相钢;工作压力范畴:螺牙PN1.0-6.4MPa,法兰盘PN1.0MPa-16.0MPa;
可用环境温度: 550;驱动方式:手动式;接口方式:法兰盘、螺牙、电焊焊接。