

立式光缆接头盒生产厂家大量销售

产品名称	立式光缆接头盒生产厂家大量销售
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:光缆接头盒 规格:齐全
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

立式光缆接头盒生产厂家大量销售、通过对立式光缆接头盒、帽式光缆接头盒两种不同外观、结构的立式光缆接头盒,在指标性能、产品质量方面,进行分析、比较、研究,提出两种光缆接头盒在指标性能上的差异、优劣。为通信营运商采购光缆接头盒,提供指导、参考意见。

立式光缆接头盒

一)、应用要求

- 1.外壳采用高强度,耐酸碱,抗老化的材料,金属件全部采用优质不锈钢材料;具有良好的抗震、抗压、抗拉,阻燃、坚固耐用等特性。
- 2.适合于架空、直埋、管道和人井安装,也要适应不同结构光缆加强芯的固定,光缆可以在接续盒两端的任意一端进、出或一端进、一端出。
- 3.光缆接续盒应形状完整,无毛刺、气泡、龟裂、空洞、翘曲和杂质等缺陷。全部底色应均匀连续。
- 4.光缆接续盒外壳上应有明显的标志,标明产品的名称、型号、制造单位或商标、生产年月或生产编号,其中制造单位或商标、生产年月或生产编号应是的。
- 5.设置光缆固定装置及加强芯固定装置,且需固定牢固。在组装和开启时无需特殊工具,能做到重复开启使用,保证重复开启不变形。

6.具有恢复光缆护套的完整性和光缆加强构件的机械连续性的性能。

7.具有待接续光缆中金属构件之间的断开、接地及连通功能。

8.密封措施完善，重复开启10次以上，还能保证优良的密封性能。

要求详细说明密封使用的材料及密封保证措施。

9.适合各种恶劣环境，具有可靠的全程光纤保护功能，保证其弯曲半径 40mm，并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间。

10.熔纤盘（不小于140mm*95mm*10mm）的宽度与接续盒内壁留有合适的距离（24芯及以上芯数接续盒内熔纤盘左右两侧距离均不小于25mm）以方便操作。

11.附件齐全。

二）、主要技术指标：

1.环境温度：-40 ~ +55

2.大气压力：70Kpa ~ 106Kpa

3.常温密封性：内部气压70Kpa,72小时，气压不下降。光缆接续盒按规定的操作程序封装完毕后，光缆接续盒内充气压力为（100±5）Kpa，浸泡在常温的清水容器中稳定观察15min应无气泡逸出。

4.高温密封性：内部气压70Kpa，在60℃下保持168小时，气压不下降。

5.温度循环：室温20℃，高低温（-40℃ ~ 60℃）停留时间不少于4小时，12小时一循环，内部气压60Kpa±5Kpa进行10次后，气压下降幅值不超过5Kpa，浸入常温的清水容器中稳定观察15秒，无气泡逸出。

6.浸水性能：光缆接续盒按规定的操作程序封装完毕后，浸泡在1.5m深的常温清水中24h后，光缆接续盒内不应进水。

7.抗拉伸力：>1000N；抗压力：>2000N/10cm²压力，时间1min。

8.附加衰耗：光纤在收盘内盘绕无附加衰耗。

9.绝缘电阻：连接光缆密封后，金属件与大地之间的绝缘电阻大于100000MΩ。

10.耐电压性能：金属件之间、金属件与大地间抗电强度为15KV的直流电，2分钟不击穿，无飞弧现象。

11.接续盒寿命：不小于25年。

光缆接头盒采用防水弹性连体密封专利技术。是经过精心研究，经过几百次的试验，成功地开发了防水弹性连体密封件，选用高质量进口弹性体橡胶密封材料，用模具一次成型，使产品结合面无接缝，密封性能保证，又能达到多次重复开启，重复使用，解决了施工难题，还配置大容量的光缆分歧进出孔，既可满足目前容量的要求，又能满足将来光缆的扩容增量的需求，拆装快速方便，并能长时间承受大自

然强烈的温度变化，保持密封性能良好。

可靠的光学性能和抗电气性能

光缆接头盒体内结构宽敞，熔接盘采用叠加式，配置灵活，安装简单，光纤弯曲半径完全达到标准，底部为余留光纤的盘绕设计一定的空间和线环，光纤在光缆接头盒内无衰减变化。体内固定基座采用高强度的进口工程塑料注塑成型，耐电压强度及绝缘电阻完全符合标准。

多制式的光缆分歧

光缆接头盒和其配套的大容量、多分歧防水弹性连体密封件，多可以配置八个光缆进出孔，可以满足光缆配线多进多出的需要。

光缆接头盒主要性能及指标：

光学性能：无附加衰减；

密封性能：充气压力为 $100\text{KPa} \pm 5\text{Kpa}$ ，浸泡清水中15min无气泡逸出；

拉伸：能承受 $> 1000\text{N}$ 的轴向拉伸力；

压扁：能承受 $2000\text{N}/10\text{cm}$ 压力1min；

冲击：能承受 16N.m 冲击三次；

使用寿命： > 20 年；

绝缘电阻：沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间、金属构件与地之间绝缘电阻 $2 \times 10^8 \text{M} / 500\text{V} (\text{DC})$ ；

抗电强度：沉入1.5m深的水中浸泡24h盒内金属构件之间、金属构件与地之间施加 $15\text{KV} (\text{DC})$ 1min不击穿、无电弧。

环境温度： $-40\text{C}-+55\text{C}$ ；

大气压力： $70\text{KPa}-106\text{Kpa}$ 。

宁波品悦通信是一家从事研发、制造宽带网络接入设备、光缆交接箱、总配线设备、数字配线设备、光配线设备、智能型交、直流通信配电设备、光纤走线槽道等系列产品的通信产品制造公司。

品悦通信自创建以来，坚持深化，强化企业管理，积极采用新技术开发新产品。目前公司凝聚了一批高素质的技术、管理人才，配备有先进的研发、生产及检测设备，贯彻ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证。

在我国各个通信网络建设中，公司拥有广阔的市场和强大的销售网络。随着公司的发展，我们将更好地把握和开拓市场，加快新产品开发，完善技术和售后服务。我们将更快速的为广大用户提供*的通信设备和*的服务，以更新更好的产品为民族通信产业的发展做出贡献。

历经几年的发展，从低端通信产品制造业发展成为高科技产业。以拥有国内外先进水平的钣金自动化加工数控设备、全自动喷涂流水线、光通信器件等生产设备，并配套齐全高精度检测仪器，为产品提供了可靠的质量。

品悦精神：始终坚持“品质、价格、服务”的企业方针，力争百分百的用户满意和“团结、务实、开拓、创新”的企业精神，以先进技术和科学管理来提高工作效率。

品悦宗旨：客户满意、企业荣誉、产品质量。

品悦目标：创品悦，在行业内处于优先地位，在客户关系管理方面处于优先地位。

品悦发展原则：追求技术创新、流程完善、通路合作、欲求必达的工作目标，努力创造企业形象、工作环境、企业管理、客户服务，与国内外用户真诚合作！