

# 玻纤吸音天花板、玻纤板、玻纤天花板、吸引天花板玻纤吸音板

产品名称	玻纤吸音天花板、玻纤板、玻纤天花板、吸引天花板玻纤吸音板
公司名称	欧声建材（北京）有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	芯材:玻纤棉 形状:可根据买家要求生产 产地:北京顺义
公司地址	北京市顺义区大孙各庄镇大段村村委会南300米
联系电话	13683091537 18500995690

## 产品详情

芯材	玻纤棉	形状	可根据买家要求生产
产地	北京顺义	等级	优等
品牌	欧声		

采用优质超细玻璃纤维高压成形，正反两面覆以玻璃纤维布，利用专业设备弹涂出不同的表面效果

### 产品性能

环保防火防潮舒适抑菌装饰经济防污光照冲击声调

环保：欧声产品原材料采用优质产的超细玻纤，不含铅，汞，铬，石棉等有害，有毒物，无异味，发达国家已广泛使用玻纤制品，在中国，玻纤产品标准设计研究院列入了标准设计图集（03j502-2）继石膏板，硅钙板，矿棉板之后的新一代玻纤吸音天花板。

防火：欧声产品全部符合中国最高防火标准a级（不燃级），经过欧洲多项防火测试，均达到最高级（mo）级。欧声产品采用玻纤和玄武岩矿纤为基材，基材的不燃性决定了优越的防火性，并且不会产生有毒气体，无异味。

防潮：欧声产品原料采用技术领先的干法加工，纤维通过离心机喷射出后直接采用压力机高压而成，原煤纤维不亲水性众所周知，所以欧声产品不会因环境潮湿而产生变形，下陷，发胀，扭曲，翘边等限象，经多项检测证明产品可在高温，高湿极其恶劣的环境下使用依然保持性能稳定，符合防潮性产品的最高要求。

**舒适：**欧声产品原料采用优质玻璃超细纤维和天然玄武岩矿物纤维，这二种材料是当前世界公认最好的绝热，保温材料。产品恒湿，能有效隔离室内与室外和平共处分室之间的温度和湿度。可根据不同场所的需求设计不同的产品，既为您节省了能源又为环境舒适度提供了保证。

**抑菌：**欧声产品特别适合病房，手术室，制药车间，试验室等对卫生安全要求；较高的场所。欧声原料采用优质超细纤维，纤维细而长，不亲水，有机物及微生物无法在无机物中生存和发展。产品四周封边严密，饰面平滑不聚尘，纤维较长，较柔软，因而也不会飘落纤维。产品背面采用玻纤织布封装，对于空调的回风也不会产生任何纤维吸附。

**装饰：**欧声声学产品不但专业性能优越，装饰效果也十分出众。产品备有上百种花色和各种边型，最具装饰性的是超大型异型板和弧型板，给设计师提供了充足的设计空间也丰富了不同场所需求的设计院风格。

**经济：**欧声产品在工程中的运用一分广泛，安装简便，现场截切简单，绝大部分产品均可做到拆装自如，欧声产品构思超前，在相当长一段时间内产品风格仍然流行，故业主在翻修时可二次使用欧声产品，依然历久如新。欧声的系统解决方案从综合性价比来计算，省工时，省材料，真正做到物超所值。

**防污：**欧声产品表面采用特殊工艺处理，平滑，防水，不易积聚灰尘，如表面有外因导致的污物可用湿布或采用橡皮擦处理污物。并保证不会掉色，就算您使用了多年依然历久如新。

**冲击：**欧声的墙面板，吊挂板表面采用玻纤布，阻燃纤维布，金属，产品内部是富有弹性的基材，因此表面可抗一定程度的冲击而不会变形，如需把产品用在壁球馆的侧墙上只需要把基材加大容重而已，非常适合体育场馆或带有一定运动性质的场所使用。

**声调：**声学调节性。欧声产品改变了常规设计理念，可以使某个大型厅堂的功能多元化，当您设计某个剧场时，各个吸声部件是不可调的，也就是说混响时间是一定的，现在我们的产品能使您设计的厅堂rt得到调节，根据不同活动调节不同rt让您的报告厅既能发阴学术演讲又能举办文艺活动。不同的rt来实现。

## 特殊性能

特大型(最长可3.5米最宽可1.2米)密度小易切割易钻孔可根据环境设计所需要的板形

## 推荐使用场所

宾馆、饭店、办公楼、商场、学校、医院、体育场、游泳馆、会议厅、休闲娱乐场所等

## 工程业绩

国家会议中心的击剑馆以及硬地滚球馆。海淀体育馆的拳击馆和乒乓球馆。厦门远洋大厦。漳州华阳体育馆。福建师范大学音乐学院。四川大学的体育馆，行政楼，音乐学院和图书馆。沈阳高教委。山东临沂礼堂。北戴河报告厅。上海世博会城市未来馆。光大银行太原分行。首都机场俱乐部。北京美林大厦。交通部办公大楼改造。北京李宁基地。民航博物馆。中国电影资料馆。btv新台址的演播大厅。北京远洋国际。cctv新台址的演播大厅。北京万豪酒店。北京神州大厦东方红卫星地面站。天津活动中心篮球馆。体育总局训练馆群。公安部会议厅。河北省血液中心等。北京华石油指挥楼会议室。

## 规格：

平板600\*3000\*25 平板1200\*1200\*25

其他可供选择规格（价格另议）

常规尺寸600\*600600\*1200

特殊尺寸600\*1800600\*2400

超大板尺寸1200\*12001200\*3500

厚度15mm 20mm 25mm 30mm35mm

边型平版跌级板暗插板倒角倒边

长/宽/厚度/边形均可根据客户自定义生产

吸声系数 0.6~0.8aw

<a href="#">计量单位：</a>	<a href="#">平方米</a>
<a href="#">产品单价(元)：</a>	<a href="#">160.00</a>
<a href="#">最小起订量：</a>	<a href="#">500</a>
<a href="#">供货总量：</a>	<a href="#">100000</a>
<a href="#">发货期限(天内发货)：</a>	<a href="#">15</a>