

天水西门子PLC代理商

产品名称	天水西门子PLC代理商
公司名称	浔之漫智控技术-西门子PLC代理商
价格	666.00/件
规格参数	品牌:西门子 产品规格:模块式 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15221406036

产品详情

天水西门子PLC代理商

如果有多台 HMI 设备有权访问同一台 HMI 设备，则每次只有一台 HMI 设备具有操作许可。此时必须区分两种情况：? 如果另一台 HMI 设备已经控制了远程 HMI 设备，那么，进行相应组态即可对远程 HMI 设备强制取得操作许可。 – 尝试操作远程 HMI 设备。 – 此时出现一个对话框，提示您输入适当的口令以便强制进行远程控制。 – 现在您已被*操作远程 HMI 设备。? 如果另一 HMI 设备正通过 Sm@rtClient 视图访问您的 HMI 设备，则可以强制取得本地操作您的 HMI 设备的许可。 – 连续触摸您的 HMI 设备的屏幕五次。 – 您将获得操作本地 HMI 设备的许可。过程 - 结束远程控制根据组态，可通过以下方法之一结束监视和控制远程 HMI 设备：? 触摸组态用于执行该动作的按钮。? 退出包含 Sm@rtClient 视图的画面。? 如果已组态，则在您较长时间触摸某一空位后，将显示一个菜单。触摸菜单项“Close”。更多相关信息，请参见设备文档。8.11.3 键盘操作操作员控制选项可对 Sm@rtClient 视图进行如下操作：? 启动远程控制? 强制许可? 结束远程控制

=====

过程 - 启动远程控制请按如下步骤进行操作：1. 将 HMI 设备切换到带有 Sm@rtClient 视图的画面。可采用以下方法与远程 HMI 设备建立连接：- 自动建立连接。- 按下 TAB 直到选择 Sm@rtClient 视图。根据组态，您可能需要输入远程 HMI 设备的地址和口令。连接即已建立。在您的 HMI 设备屏幕上将显示运行在远程设备上的项目的当前画面。2. 这样，即可根据组态来监视和控制此画面。3. 如果远程 HMI 设备的屏幕大于当前 HMI 设备的屏幕，将会显示滚动条。使用 CTRL + 或 CTRL + ，向期望的方向移动滚动条。过程 - 强制许可如果有多台 HMI 设备访问某一台 HMI 设备，则只有一台 HMI 设备有操作许可。此时必须区分两种情况：? 如果另一台 HMI 设备已经控制了远程 HMI 设备，那么，进行相应组态即可对远程 HMI 设备强制取得操作许可。- 尝试操作远程 HMI 设备。- 此时出现一个对话框，提示您输入适当的口令以便强制进行远程控制。现在您已被*操作远程 HMI 设备。? 如果另一 HMI 设备正通过 Sm@rtClient 视图访问您的 HMI 设备，则可以强制取得本地操作您的 HMI 设备的许可。- 连续按五次 SHIFT。您将获得操作本地 HMI 设备的许可。过程 - 结束远程控制根据组态，可通过以下方法之一结束监视或控制远程 HMI 设备：? 按下为此目的而组态的按键。? 退出包含 Sm@rtClient 视图的画面。? 若已组态，则使用 SHIFT + CTRL 显示一个菜单。使用 ALT 和相应的标识字母选择所需的菜单命令。更多相关信息，请参见设备文档。

】在下列情况下，当前有效的用户数据将被覆盖：? 根据传送设置，当再次传送项目时。? 恢复备份项目时。? 通过操作员控件导入用户管理时。更多相关信息，请参见设备文档。再次传送或恢复的用户数据和口令会立即生效。用户、口令和用户视图的限制值字符数用户名长度，zui大值 40 口令长度，zui小值 3 口令长度，zui大值 24 用户视图中的zui大条目数 508.12.2 用户视图应用用户视图用来显示 HMI 设备上的用户。? HMI 设备上的所有用户都显示在用户视图中，供管理员或具有管理员权限的用户查看。? 如果您没有用户管理权限，那么只能看到自己的用户输入。用户在登录后具有的权限取决于该用户所属的用户组。更多相关信息，请参见设备文档。布局组态工程师可完成简单的或增强的用户视图。两种用户视图提供相同的功能。

它们仅在信息显示上有所不同。简单的用户视图如果您未登录到 HMI 设备，则简单用户视图中仅包含 “ <ENTER> ”。如果您登录到 HMI 设备，则简单用户视图仅

=====

摸操作的步骤请按如下步骤进行操作：1. 输入用户名和口令。触摸相应的输入域。

将显示字母数字屏幕键盘。2.

选择 “ 确定 ” 确认登录。键盘操作的步骤请按如下步骤进行操作：1. 使用 TAB

在登录对话框内选择输入域 “ 用户 ”。2. 使用系统键输入用户名。要输入字符，请使用 A-Z 键将数字小键盘切换到字符布局。3. 使用 TAB 选择输入域 “ 口令 ”。4.

使用系统键输入口令。5. 单击 “ 确定 ” 确认输入。注意用户名不区分大小写。口令区分大小写。结果在成功登录到安全系统后，您可以在 HMI 设备上执行经*的受口令保护的功能

。如果事先组态了报警窗口，则在输入错误口令时，将显示一条报警信息。8.12.4

用户注销要求您已登录到 HMI 设备的安全系统。过程您可以采取下列方式注销：?

操作组态用于注销的操作员控件。? 如果您不在操作项目并且超出注销时间，那么您将被自动注销。如果您输入了错误的口令，您也将被自动注销。结果您再没有登录到项目。

为了操作带有口令保护的操作员控件，您首先必须再次登录

一、以太网通讯优势：

PLC常用的通讯方式无非RS232,RS485以及以太网通讯，以太网通讯相对与前面二者的主要优势在于，以太网通讯距离更远可以通过一个交换机非常容易的将多台设备联系在一起，设备之间交换数据也变的非常容易

二、硬件组网：

如上图所示，绿色的代表普通网线，我们只需将所有设备通过网线连接到一个交换机中即可组建一个以太网硬件网络，网络中的每一个设备都需要一个独立的IP地址且所有设备IP地址要处于同一网段。

这里单独讲下如何设置PC的IP地址，请看下图：

-

-

三、以太网编程：

-

-

-

-

-

-