

御3行业版无人机

产品名称	御3行业版无人机
公司名称	深圳市鹏锦科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大疆 型号:Mavic 3E 产地:中国
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号 本涛公司厂房602（注册地址）
联系电话	0755-83228715 18320930025

产品详情

御3行业版无人机

Mavic 3行业系列是两款小型行业无人机，小巧便携，性能强大

Mavic 3E

主要针对测绘和泛测绘领域，4/3英寸广角相机，配备机械快门，搭配RTK模块可实现厘米级测绘作业；

Mavic 3T 主要针对消防、巡检、搜救等场景，集广角、长焦和热红外相机于一体

M3E高清广角相机

M3E广角相机拥有4/3

英寸CMOS，2000万有效像素，单像元尺寸达3.3um，支持机械快门，短连续拍照间隔可达0.7秒，配合RTK模块使用可达厘米级免像控测绘精度

M3E/M3T长焦看的更清楚

M3E和M3T均配备1200万像素长焦相机，支持56倍混合变焦，可远距离洞察目标

小巧便携

45分钟续航

1/2英寸 CMOS 广角相机

640 * 512 热红外相机

高56倍混合变焦

O3图传行业版

RTK厘米级定位（配件）

高音喊话器（配件）

Mavic 3 行业系列紧凑小巧，可单手掌握，方便携带，便于快速部署，适用于灵活作业场景。耐用机身，可应对长时间作业挑战。机身重量920g

-巡航时间长达42分钟（含RTK），有效作业时长和作业半径大幅提升。

-100W充电管家，三电串充，仅-70分钟即可充满一块电池

1/2英寸 CMOS 广角相机，640 * 512 热红外相机，高56倍混合变焦

广角：1/2 英寸CMOS，4800万有效像素，等效焦距24mm

长焦：1/2 英寸CMOS，1200万像素，56倍混合变焦，等效焦距 162mm

热成像：分辨率 640 * 512，DFOV 61°，等效焦距40mm

2路发射天线，4路接收天线

远图传距离15公里

支持4G 增强图传*

可拆卸式RTK模块，重量约20g

支持网络RTK、自定义网络RTK及D-RTK2移动站

国内赠送2年中国移动网络RTK服务

照片支持写入RTK供应商信息

85 ± 2g

音量更大，传播更远 (100m@70dB)

支持录音储存，可自动循环播放

新UI界面，简单可用

支持文字转语音，高效

御3E测绘版无人机的产品参数亮点什么？和御3消费级有什么区别？

1、DJI Mavic 3 行业版是 DJI 新一代小型行业无人机，搭配 RTK 技术，可以达到厘米级测绘作业。相比 Mavic 3 分米级定位，是一个质的飞跃。相比消费级 Mavic 3

仅支持电子快门，他还可以支持机械快门。此外，Mavic 3 行业系列支持 pilot，可以进行航线规划，和 MSK 第三方软件开发，相比 Mavic 3 仅支持 DJI Fly 而言，行业功能和拓展性上强了很多。

2、相机方面相比 Mavic 3 的 28 倍混合变焦，M3E&M3T 可实现 56 倍混合变焦。广角相机的短连续拍照间隔缩至 0.7 秒。不仅如此，Mavic 3T 还支持 640*512 分辨率红外相机，可以实现夜间侦察以及高温点侦察，适合电力巡检、光伏巡检、人员搜救及火灾救援等。

3、御3行业版支持 RTK，喊话器等多种拓展模块，也支持 PSDK，可应对不同的场景使用。