

新疆计算机房陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板厂家

产品名称	新疆计算机房陶瓷面防静电地板 金属复合活动地板厂家
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	贴面材质:HPL、PVC、陶瓷、橡胶等 中文名称:防静电地板 耐磨性:4级/6000转
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

产品详情

好防静电地板不褪色一些仿实木地板看起来色泽鲜艳，花纹细腻。但有些仿实木地板的花色如黑板上的粉笔字，用擦板一擦则花色全无。消费者在选购地板时，一定要选择耐光色牢度达7级以上的产品，否则，你的鞋子会变成“绣花鞋”。防静电高架地板主要应用于计算机机房、数据处理中心、实验室、微波通信站机房、程控电话交换机房、移动通信机房、卫星地面站机房、电台控制机房、电视发射台控制室、播控室、监控机房、中央控制室等。防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。基材有钢基、铝基、复合基、刨花板基（木基）、基等。贴面材料有防静电瓷砖、（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、OA网络地板等。防静电地板设计要点1、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。（1）仅供走线用：基本尺寸为250mm。（2）供走线及空调风库用：基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。3、防静电机房活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后，清理干净地面，铺装活动地板（有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽）。4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上，为了降低地面做法的高度，直接铺在结构楼板上时，结构楼板要求表面平整，并喷涂界面剂，固化混凝土表面，使地面不起砂。5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。6、地板安装完后一定要进行接地处理，否则起不到防静电作用。防静电地板铺设要求（1）地板的铺设应在室内土建及装修完毕后进行；（2）地板应平整、清洁、干燥、无杂物、无灰尘；（3）布置在地板下的电缆、电器、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕；（4）重型设备基座固定应完工，设备安装在基座上，基座高度应同地板上表面完成高度一致；（5）施工现场备有220V/50HZ电源和水源。我们将坚持以人为本，构建和谐发展的新环境，建立现代企业制度，规范运作，坚持走科技兴企、质量兴企之路，遵循“团结协作、严谨求实、开拓创新”的企业精神，精心打造产品，向新老客户提供的服务。