

PH计 在线PH计 工业PH计 PH ORP-2002控制器

产品名称	PH计 在线PH计 工业PH计 PH ORP-2002控制器
公司名称	佛山安振污水处理设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	佛山市顺德伦常北路27号
联系电话	0757-28798923 13621459655

产品详情

ph计 在线ph计 工业ph计 ph orp-2002控制器

ph计 在线ph计 工业ph计 ph orp-2002控制器

better ph/orp-2002 控制器

ph/orp控制仪系列仪表采用带背景光lcd显示；自动温度补偿；双点校正；隔离式4~20ma电流输出；一组继电器高（低）点控制，迟滞量可调，高低点报警指示；掉电记忆。测量范围：ph0.00~14.00ph
orp \pm 1000mv;分辨率：0.01ph；1mv;精确度： \pm 0.05ph； \pm 1mv;稳定性：0.02ph/24h；3mv/24h
控制范围：0~14.00ph；-1000~+1000mv

台湾better酸度计/在线ph/orp计

品牌：台湾better

ph/orp-2002经济型

台湾better ph/orp 在线控制器

ph/orp-2002酸碱度/氧化还原电位变送器以经济实用、操作简便、测量准确著称，广泛应用于污水处理、自来水、纯水系统、化学工业等普通场合。

技术参数 输入 ph/orp电极 测量范围 ph 0.00~14.00ph orp(mv) -1000~1000mv
测量精度 ph \pm 0.01ph orp(mv) \pm 0.2% 采样周期 125ms 标定方法 2点标定 显示 lcd显示 控制方式 hi/lo二组控制继电器,单刀双掷触点(max: 250vac, 3a) 电 源 220vac;
50/60hz 环 境 工作温度:0~50 ,相对湿度 85% 变送输
出 隔离式直流4~20ma输出,最大输出负载为500欧姆 本机尺寸 96 x 96 x 125 mm(h x w x d) 开孔尺寸 92 x 92 x 125 mm(h x w x d) 特点 1 稳定性好、低干扰 2 采用lcd显示视界

3 采用电压稳定、抗干扰性强的线性电源 4 主要操作由一个键完成，简单易学

5 4-20ma模拟信号隔离输出 6 适用高输入阻抗的电极

7 特别适用于废水处理系统、纯水系统等过程 标准成套配套 成套配置 ph/orp变送器 ph/orp电极
电极护套管（0.8米）电极信号线（5米、可选择加长）中文说明书（可选）防雨接线盒（1p65 pp）
（可选）安装支架（sus316不锈钢 pp佛山市安振环保设备有限公司