

# 天津高效送风口生产厂家，高效送风口参数，无尘室高效送风口

产品名称	天津高效送风口生产厂家，高效送风口参数，无尘室高效送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

天津市高效过滤器生产商，高效过滤器主要参数价钱，洁净室高效过滤器

### 高效过滤器DOP 测漏法基本原理

空气过滤器的测漏一般采用DOP产生器在滤网上下游发尘，应用分光光度计(photometer)检验过滤装置上中下游大气气溶胶浓度值来判断过滤装置是否存在泄露。发尘的目的在于因高效送风口上下游细颗粒物浓度值比较低，只用颗粒计数器在没有发尘的情形下检验，比较难发现泄露，需填补发尘才能够显著、方便地发觉泄露。

测试仪器主要有两种，一种是气溶胶光度计，另一种是颗粒计数器，高效送风口测漏常用的测试仪器是气溶胶光度计(下称分光光度计)，是一种前透射线形分光光度计，它是由机械泵、光散射室、光电探测器、信号分析转化器和微控制器等构成。其工作原理是：当气体被机械泵抽至光散射室时，这其中的颗粒污染物漫射光线至光电探测器。在光电探测器中，光被转化成电子信号，此信息经变大和智能化后通过微控制器剖析，因此测量透射光的强度。积极与对照品化学物质造成信号对比，能够实时测量气体中颗粒物物质的质量浓度值，所以其主要用途十分广泛。而颗粒计数器，它检测值体现的是气旋中粒子数量的浓度!粒" # \$ 并要求粒度范畴，其敏感度比较高，对每一个尘源大气气溶胶可用，选择的余地比较大，但高效送风口测漏中不多应用，二种仪器测试结论无法定量分析比照。